

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHTEL	F 35 - Benzin Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH 3384 10
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts
beim Einstieg
"604 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>18V/648E (A 70)</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf</u> <u>Bremskraftregler auf HR</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min
KAROSSERIEFORM Anz. Türen <u>2 od. 3</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>6 od. 7</u> V= <u>2 od. 3</u> *) H= <u>4</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite v 1372 H 1400 (**)
§) Spurbereich L - R -

Achsabstand 3400 / (- / -)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>-</u>	<u>-</u>
Breite	<u>1810</u>	<u>-</u>
Höhe	<u>2020</u>	<u>-</u>
Überhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>-</u>	<u>-</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

GEWICHTE §) Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht	<u>-</u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>-</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1650</u>	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 R 15 C</u> od. <u>6.70-15 C 10PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>2000 (5,25)</u>	<u>2000 (5,25)</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg		

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichttupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/ Schildform Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35

Typenschein-Nummer CH 3384 10

Karosserieform

Plätze : Total 6 od. 7 (Vorn) 2 od. 3 *

Leergewicht lt. Waag- Treibstoff B

Nutzlast je schein PS 4,15

n. Aufbau Hubraum 1708

Gesamtgew. 3500 Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Auf Wunsch mit Spurweite hinten 1630 mm
- §) Masse, Spurkreis- ϕ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission