

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 35 Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm 2 Plätze	Diesel Typenschein-Nummer CH 3384 11
ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg "604 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL, GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremsen <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		Typ <u>615.917</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HR		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>	
Getriebearbeit <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>2197</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>95</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schlebedach</u>		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2400</u> / ( / / )		Leergewicht <u>1035</u> <u>-</u> <u>545</u> <u>1580</u> *)	
Aussenabmessungen		Nutzlast <u>495</u> <u>-</u> <u>1425</u> <u>1920</u>	
Innenabmessungen		Total <u>1530</u> <u>-</u> <u>1970</u> <u>3500</u>	
Länge	<u>4500</u> <u>2600</u>	Fabrik-Garantie <u>1650</u> <u>-</u> <u>1980</u> <u>3500</u>	
Breite	<u>1830</u> <u>1640</u>	Reifen-Dimens. <u>6.70 R 15 C</u> od. <u>6.70-15 C 10PR</u>	
Höhe	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>	Tragkraft p. Achse <u>2000</u> ( <u>5,25</u> ) <u>2000</u> ( <u>5,25</u> )	
Ueberhang V	<u>1120</u> <u>-</u>	Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg	
H	<u>980</u> <u>860</u>	ungebremst = 500 kg	
S	<u>-</u> <u>-</u>		

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messr km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn-seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35

Typenschein-Nummer CH 3384 11

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1580 Treibstoff D

Nutzlast 1920 PS 11,19

Gesamtgew. 3500 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

\*) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission