

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 35 Diesel Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3384 13
-----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
 "604 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock  
 Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB auf [Bremskraftregler auf HR]</u>	Lage <u>VORN</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebearrt <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>95</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>;</u> ; hinten <u>;</u> ; Stehplätze <u>;</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite v <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u>
Achsabstand	<u>2400</u> / ( / / )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4500</u> <u>2600</u>
Breite	<u>1830</u> <u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Überhang V	<u>1120</u> <u>-</u>
H	<u>980</u> <u>860</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1025</u>	<u>-</u>	<u>540</u>	<u>1565 (*)</u>
Nutzlast	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>1435</u>	<u>1935</u>
Total	<u>1525</u>	<u>-</u>	<u>1975</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1650</u>	<u>-</u>	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 R 15 C</u>	<u>od.</u>	<u>6.70-15 C</u>	<u>10PR</u>
Tragkraft p. Achse	<u>2000</u>	<u>(5,25)</u>	<u>2000</u>	<u>(5,25)</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	<u>= 1200 kg</u>			
ungebremst	<u>= 500 kg</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht CR (E) Lichttupe vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Steplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35  
 Typenschein-Nummer CH 3384 13  
 Karosserieform Kasten mit Fenster  
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1565 Treibstoff D  
 Nutzlast 1935 PS 11,19  
 Hubraum 2197  
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

\*) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
 Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission