

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHTEL	F 35 Diesel Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3384 14
ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg "604 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" links hinten seitlich auf Motorblock Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremsenhydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger		Typ <u>615.917</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HR]		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>2197</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>95</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min	
KAROSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> Spurkreis I <u>11,25</u> R <u>11,25</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2400</u> / ( / / )		Leergewicht <u>1025</u> <u>-</u> <u>540</u> <u>1565</u> (**)	
Länge <u>Aussenabmessungen</u> <u>4500</u> <u>Innenabmessungen</u> <u>2600</u>		Nutzlast <u>545</u> <u>-</u> <u>1390</u> <u>1935</u>	
Breite <u>1830</u> <u>1640</u>		Total <u>1570</u> <u>-</u> <u>1930</u> <u>3500</u>	
Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>		Fabrik-Garantie <u>1650</u> <u>-</u> <u>1980</u> <u>3500</u>	
Überhang V <u>1120</u> <u>-</u>		Reifen-Dimens. <u>6.70 R 15 C</u> od. <u>6.70-15 C</u> 10PR	
H <u>980</u> <u>660</u>		Tragkraft p. Achse <u>2000</u> (5,25) <u>2000</u> (5,25)	
S <u>-</u> <u>-</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn-seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
 Warmblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ. HANOMAG-HENSCHEL F 35  
 Typenschein-Nummer CH 3384 14  
 Karosserieform Kasten mit Fenster  
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1565 Treibstoff D  
 PS 11,19  
 Nutzlast 1935 Hubraum 2197  
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- \*\* ) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
 Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission