

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 35 Diesel Kasten ohne Fenster Radstand 2940 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3384 15
ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg "604 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremshydr. <u>2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		Typ <u>615.917</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HR		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>95</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schlebedach</u>		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 620 x ø 150	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>13,10</u> <u>13,10</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2940</u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		Leergewicht <u>1070</u> <u> </u> <u>590</u> <u>1660 *</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>575</u> <u> </u> <u>1265</u> <u>1840</u>	
Länge <u>5030</u> <u>3180</u>		Total <u>1645</u> <u> </u> <u>1855</u> <u>3500</u>	
Breite <u>1830</u> <u>1640</u>		Fabrik-Garantie <u>1650</u> <u> </u> <u>1980</u> <u>3500</u>	
Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>		Reifen-Dimens. <u>6.70 R 15 C</u> od. <u>6.70-15 C 10PR</u>	
Überhang V <u>1120</u> <u>-</u>		Tragkraft p. Achse <u>2000 (5,25)</u> <u>2000 (5,25)</u>	
H <u>970</u> <u>860</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg	
S <u> </u> <u> </u>		ungebremst = 500 kg	

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - Sl (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - Sl (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messor km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35

Typenschein-Nummer CH 3384 15

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1660 Treibstoff D

PS 11,19

Nutzlast 1840 Hubraum 2197

Gesamtgew. 3500 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

*) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission