

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 35 Diesel Kasten ohne Fenster Radstand 2940 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3384 16
-----------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"604 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" links hinten auf Motorblock
Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremsen <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB auf [Bremskraftregler auf HR]</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>95</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>13,10</u> R <u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940</u> / (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>5030</u> <u>3180</u>
Breite	<u>1830</u> <u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Überhang V	<u>1120</u> <u>-</u>
H	<u>970</u> <u>860</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1070</u>	<u>-</u>	<u>590</u>	<u>1660</u> **)
Nutzlast	<u>610</u>	<u>-</u>	<u>1230</u>	<u>1840</u>
Total	<u>1680</u>	<u>-</u>	<u>1820</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1650</u>	<u>-</u>	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70</u> R 15 C od. <u>6.70-15 C</u> 10PR			
Tragkraft p. Achse	<u>2000</u> (5,25)	<u>2000</u> (5,25)	<u>2000</u> (5,25)	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001.779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35

Typenschein-Nummer CH 3384 16

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1660 Treibstoff D

Nutzlast 1840 PS 11,19

Gesamtgew. 3500 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission