

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 35 Diesel Kasten mit Fenster Radstand 2940 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3384 18
-----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
"604 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock  
Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERPAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen 2	Anz. Räder 4	Antrieb Vorderräder
Lenkung	links oder rechts Lenkhilfe -		
Betriebsbremse	hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger		
Hilfsbremse	mech. IB auf [Bremskraftregler auf HR		
Stellbremse	Vorderräder Anhängerbr. -		
Getriebeart	mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4		
Diff. Sperre	Zughaken Höchstgeschwind. 95 km/h		

MOTOR Bauart	Reihe	Takte	4
Marke	DAIMLER-BENZ Treibstoff D		
Typ	615.917		
Lage	vorn	Anz. Zyl.	4
Bohrung	87	Hub	92,4
Hubraum	2197	cm <sup>3</sup>	Steuer-PS 11,19
Leist.-PS	60	(DIN)	bei 4200 U/min
Kühlung	Wasser		
Lärm	82	dB (A) bei	4350 U/min
Lärmdämpfung	1 Topf 620 x ø 150		

KAROSSERIEFORM	Kasten mit Fenster	Anz. Türen	4 od. 5
	Schiebedach		
Anz. Plätze : TOTAL	3	vorn 3*	Mitte ; hinten ; Sehpätze

ABMESSUNGEN	Spurweite V 1372 H 1400
	Spurkreis L 13,10 R 13,10
Achsabstand	2940 / / /
	Aussenabmessungen Innerabmessungen
Länge	5030 3180
Breite	1830 1640
Höhe	2030-2425 1470-1800
Überhang V	1120 -
H	970 860
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	1065		600	1665 **)
Nutzlast	615		1220	1835
Total	1680		1820	3500
Fabrik-Garantie	1650		1980	3500
Reifen-Dimens.	6.70 R 15 C od. 6.70-15 C 10PR			
Tragkraft p. Achse	2000 (5,25)	2000 (5,25)		
Fabrikgar. max.	Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Schaltbenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35

Typenschein-Nummer CH 3384 18

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1665 Treibstoff D

Nutzlast 1835 PS 11,19

Gesamtgew. 3500 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- \*\* ) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- § ) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission