

Lieferwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
HANOMAG-HENSCHHEL

F 35 - Diesel

Typenschein-Nummer
CH 3384 19

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim
Einstieg
"604 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" links hinten seitlich auf Motorblock
Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MBRFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremsenhydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>95</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>-</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schlebedach <u>-</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2 od. 3 *</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1372 H 1400 **)
§) Spurbereich L - R -
Achsabstand 2700, 2940, 3400, 3800 ***)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u> </u>	<u> </u>
Breite	<u>1810</u>	<u> </u>
Höhe	<u>2020</u>	<u> </u>
Überhang V	<u>1120</u>	<u> </u>
H	<u> </u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE §)	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u> </u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u> </u>	<u> </u>
Nutzlast	<u> </u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1650</u>	<u> </u>	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 R 15 C od. 6.70-15 C 10PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2000</u>	<u>(5,25)</u>	<u>2000</u>	<u>(5,25)</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	<u>= 1200 kg</u>			
ungebremst	<u>= 500 kg</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/ Schildform Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messor km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35

Typenschein-Nummer CH 3384 19

Karosserieform -

Plätze : Total 2 od. 3 (Vorn) -

Leergewicht lt. Waag- Treibstoff D
Schein PS 11,19

Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 2197

Gesamtgew. 3500 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Auf Wunsch mit Spurweite hinten 1630 mm
- ***) Das Original-Fahrgestell mit 3800 mm Radstand darf gemäss den Aufbaurichtlichtlinien des Hersteller-Werkes auf 4300 mm erhöht werden
- §) Masse, Spurbreis- ϕ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission