

FIDGENOFSSNSCHIE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTOREFAHRZEUGE

Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 20 - Benzin Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm mit Längsbänken	Typenschein-Nummer CH <u>3384 21</u>
-------------	--	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE

"F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg

"603 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger

Motorzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette

Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAC AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u> Hilfsbremse <u>mech. IB, auf</u> Bremskraftregler auf HR Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>18V/648E. (A 70)</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u> Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u> Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> u/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> u/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u> Schiebedach	
Anz. Plätze: TOTAL <u>14</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>12</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1372</u> H <u>1400</u>	Spurkreis <u>11,25</u> R <u>11,25</u>			
Achsabstand	<u>2400</u> / (/)				
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen			
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>			
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>			
Hohe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>			
Überhang v	<u>1120</u>	<u>-</u>			
h	<u>980</u>	<u>860</u>			
s					

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	
Leergewicht	<u>915</u>		<u>550</u>	<u>1465</u>	*)
Nutzlast	<u>320</u>		<u>715</u>	<u>1035</u>	
Total	<u>1235</u>		<u>1265</u>	<u>2500</u>	
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>		<u>1300</u>	<u>2500</u>	
Reifen-Dimens.	<u>175 R 14 C 6PR</u>				
Tragkraft p. Achse	<u>1400</u>	<u>(3,75)</u>	<u>1400</u>	<u>(3,75)</u>	
Fabrikgar. max.	Anhängelast gebremst = 1200 kg				
	ungebremst = 500 kg				
	Bereifungsvariante: 7.00-14 8PR = 1300 (3,25)				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v.
 Fernlicht CR (E) Lichtbuße vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markerlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bei: 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn -Seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Kohlenmonoxymessung: geprüft nach ECE 15
 Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20
 Typenschein-Nummer CH 3384 21
 Karosserieform Kasten mit Fenster
 Plätze : Total 14 (Vorn) 2
 Leergewicht 1465 Treibstoff B
 PS 9,15
 Nutzlast 1035 Hubraum 1708
 Gesamtgew. 2500 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp
 *) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
 §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
 Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Aesch, 25.4.73

Die Prüfungskommission