

Lieferwagen

Fabrikmarke
HANOMAG - HENSCHEL

F 25 - Benzin
Kasten mit Fenster
Radstand 2400 mm
mit Längsbänken

Typenschein-Nummer
CH 3384 22

ERKENNUNGSMERKMALE

"F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts
beim Einstieg
"603 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		Typ <u>18V/648E (A 70)</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h		Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>17</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>14</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite <u>V1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis <u>L11,25</u> R <u>11,25</u>
Achsabstand	<u>2400</u> / () / () / ()
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4500</u> <u>2600</u>
Breite	<u>1830</u> <u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Überhang V	<u>1120</u> <u>-</u>
H	<u>930</u> <u>860</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	<u>930</u>	<u>-</u>	<u>590</u>	<u>1520</u> (**)
Leergewicht	<u>425</u>	<u>-</u>	<u>855</u>	<u>1280</u>
Nutzlast	<u>1355</u>	<u>-</u>	<u>1445</u>	<u>2800</u>
Total	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 C 8PR</u>	<u>6.70 R 15 C 8PR</u>	<u>6.70 R 15 C 8PR</u>	<u>6.70 R 15 C 8PR</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,5)</u>	<u>1750 (4,5)</u>	<u>1750 (4,5)</u>	<u>1750 (4,5)</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg				
ungebremst = 500 kg				
Bereifungsvariante: 17 R 380 C = 1750 (4,75)				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
 Scheinwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Seitenlicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stopplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messor km/h
 Richtungsblinker Anordnung II.
 Vorn-seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15
 Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Typenschein-Nummer CH 3384 22
 Karosserieform Kasten mit Fenster
 Plätze : Total 17 (Vorn) 3
 Leergewicht 1520 Treibstoff B
 PS 9,15
 Nutzlast 1280 Hubraum 1708
 Gesamtgew. 2800 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
 Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Aesch. 25.4.73

Die Prüfungskommission