

Lieferwagen	Fabrikmarke <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 25 - Benzin Kasten mit Fenster Radstand 2940 mm mit Längsbänken	Typenschein-Nummer CH <u>3384 23</u>
-------------	--	--	---

**ERKENNUNGSMERKMALE**

"F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg

"603 2" Vorziffer zu Fahrstell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette

Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

<b>FÄHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u> Hilfsbremse <u>mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR]</u> Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>BIMC</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>18V/648E (A 70)</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u> Hubraum <u>1798</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u> Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 495x0 150 od. 480x0 150</u>
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>17</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>15</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>	Spurkreis L <u>13,10</u> R <u>13,10</u>			
Achsabstand	<u>2940 / ( ) / ( ) / ( )</u>				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>5030</u>	<u>3180</u>			
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>			
Höhe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>			
Überhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>			
H	<u>970</u>	<u>860</u>			
S					

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>960</u>	<u>-</u>	<u>620</u>	<u>1580 *</u>
Nutzlast	<u>420</u>	<u>-</u>	<u>800</u>	<u>1220</u>
Total	<u>1380</u>	<u>-</u>	<u>1420</u>	<u>2800</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 C 8PR od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg				
ungebremst = 500 kg				
<b>Bereifungsvariante:</b>	<u>17 R 380 C = 1750 (4,75)</u>			

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtbuße vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Ruckspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Typenschein-Nummer CH 3384 23

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 17 (Vorn) 2

Leergewicht 1580 Treibstoff B

PS 9,15

Nutzlast 1220 Hubraum 1708

Gesamtgew. 2800 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

**BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

\*) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch. 25.4.73

Die Prüfungskommission