

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Benzin Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm	Typenschein-Nummer CH <u>3384 24</u>
-------------	--	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE mit Längsbänken

"F 30" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg

"604 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette

Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u> Hilfsbremse <u>) mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u> Stellbremse <u>) Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>18V/648E (A 70)</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u> Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u> Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>17</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>14</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372 H 1400</u>	Spurkreis L11,25 R <u>11.25</u>			
Achsabstand	<u>2400 / / / /</u>				
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen			
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>			
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>			
Hohe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>			
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>			
H	<u>980</u>	<u>860</u>			
S	<u>-</u>	<u>-</u>			

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>	
Leergewicht	<u>945</u>	<u>-</u>	<u>595</u>	<u>1540</u>	<u>**</u>
Nutzlast	<u>480</u>	<u>-</u>	<u>1080</u>	<u>1560</u>	
Total	<u>1425</u>	<u>-</u>	<u>1675</u>	<u>3100</u>	
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>	
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>				
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,75)</u>	<u>1750 (4,75)</u>			
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg					

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden
Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
Markierlicht - Nebellampen -
Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h
Richtungsblinker Anordnung II
Vorn -seitl. : 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)
Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15
Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Art des Fahrzeuges Lieferwagen
Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30
Typenschein-Nummer CH 3384 24
Karosserieform Kasten mit Fenster
Plätze : Total 17 (Vorn) 3
Leergewicht 1540 Treibstoff B
Nutzlast 1560 PS 9,15
Gesamtgew. 3100 Hubraum 1708
Anhängelast _____
Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig.
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Aesch, 25.4.73

Die Prüfungskommission