

Lieferwagen	Fabrikmarke <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 35 - Benzin Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm	Typenschein-Nummer CH <u>3384 26</u>
-------------	--	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE mit Längsbänken

"F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
 "604 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette  
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Bremsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u> Hilfsbremse <u>mech. IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h <b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>17</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>14</u> ; Stehplätze <u>-</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>18V/648E (A 70)</u> Lage <u>VORN</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u> Hubraum <u>1798</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u> Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>
--	---

**ABMESSUNGEN** Spurweite v 1372 H 1400  
 Spurbereich 11,25 R 11,25

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Hohe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Überhang v	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>980</u>	<u>860</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>955</u>	<u>-</u>	<u>590</u>	<u>1545</u> **)
Nutzlast	<u>560</u>	<u>-</u>	<u>1395</u>	<u>1955</u>
Total	<u>1515</u>	<u>-</u>	<u>1985</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1650</u>	<u>-</u>	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 R 15 C od. 6.70-15 C 10PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2000 (5,25)</u>		<u>2000 (5,25)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg				

**AUSRÜSTUNG** §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernleuchte CR (E) Lichttupe vorhanden  
 Ablenlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
 Warmlinikanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15  
 Entatorprüfung : ECE 10

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**  
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ. HANOMAG-HENSCHEL F 35  
 Typenschein-Nummer CH 3384 26  
 Karosserieform Kasten mit Fenster  
 Plätze : Total 17 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1545 Treibstoff B  
 PS 9,15  
 Nutzlast 1955 Hubraum 1708  
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast  
 Gew. des Zuges

**BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- \*\* ) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
 Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 25.4.73

Die Prüfungskommission