

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Lieferwagen	Fabrikmarke <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 35 - Benzin Kasten mit Fenster Radstand 2940 mm mit Längsbänken	Typenschein-Nummer CH <u>3384 27</u>
-------------	--	--	---

**ERKENNUNGSMERKMALE**

"F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg

"604 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger

Motorzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette

Hersteller **HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D)** Importeur **MEHFAG AG, Aesch**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u> Hilfsbremse <u>mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u> Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>18V/648E (A 70)</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u> Hubraum <u>1798</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u> Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min
--	---

<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u> <u>Schiebedach</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>19</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>16</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 495x0 150 od. 480x0 150</u>
---	--

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1372 H 1400  
 Spurbereich L 13,1 R 13,1

Achsabstand 2940 / / /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5030</u>	<u>3180</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Hohe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Überhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>970</u>	<u>860</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>995</u>	<u>-</u>	<u>650</u>	<u>1645 **)</u>
Nutzlast	<u>630</u>	<u>-</u>	<u>1225</u>	<u>1855</u>
Total	<u>1625</u>	<u>-</u>	<u>1875</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1650</u>	<u>-</u>	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 R 15 C od. 6.70-15 C 10PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2000 (5,25)</u>		<u>2000(5,25)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg				

AUSP. ERSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden  
Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR  
Markierlicht - Nebellampen -  
Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A  
Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
Scheinwerfer R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
Stuplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -  
Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h  
Richtungsblinker Anordnung II  
Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15  
Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35  
Typenschein-Nummer CH 3384 27  
Karosserieform Kasten mit Fenster  
Plätze : Total 19 (Vorn) 3  
Leergewicht 1645 Treibstoff B  
PS 9,15  
Nutzlast 1855 Hubraum 1798  
Gesamtgew. 3500 Anhängelast -  
Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- \*\* ) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Aesch, 25.4.73

Die Prüfungskommission