

FIDEXPROFESSORISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Lieferwagen	Fabrikmarke <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 20 - Diesel Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm mit Längsbänken	Typenschein-Nummer CH <u>3384 28</u>
-------------	--	--	---

**ERKENNUNGSMERKMALE**

"F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg

"603 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" links hinten seitlich auf Motorblock

Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u> Hilfsbremse <u>mech. IB auf [Bremskraftregler auf HR]</u> Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>615.917</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u> Hubraum <u>2197</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u> Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u> Schiebedach <u>-</u>	Anz. Plätze: TOTAL <u>14</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>12</u> ; Stehplätze <u>-</u>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>	Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u>
Achsabstand	<u>2400</u> / ( / ) / ( / )	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Hohe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>980</u>	<u>860</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>985</u>	<u>-</u>	<u>540</u>	<u>1525</u> *)
Nutzlast	<u>305</u>	<u>-</u>	<u>670</u>	<u>975</u>
Total	<u>1290</u>	<u>-</u>	<u>1210</u>	<u>2500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>	<u>-</u>	<u>1300</u>	<u>2500</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00-14 8PR</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>
Fabrikgar. max.	Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg			
Bereifungsvariante: <u>175 R 14 C 6PR = 1400(3,75)</u>				

ANFRUESTUNG §)	Elektr. Anlage	12	V
Fernlicht	CR (E)	Lichtkeupe	vorhanden
Abblendlicht	CR (E)	Standlicht	A (E) in CR
Markierlicht	-	Nebellampen	-
Warnvorrichtung	HELLA 001 779	Lautstärke	94 (dB) A
Scheibenwischer	elektrisch (2-Stufen)	Waschanlage	vorhanden
Schlusslicht	R - S1 (E)	Rückstrahler	I (E)
Stopplecht	R - S1 (E)	Rückfahrlampen	-
Kontroll-Nr. -Bel.	3/Mitte	Schildform	Hochformat/Langformat
Rückspiegel	2/beidseitig	Geschw. - Messer	km/h
Richtungsblinker	Anordnung II		
Vorn-seitl.:	4 (E) seitl.	- hinten	2a (E)
Warnblinkanlage	vorhanden	Arbeitslampen	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20

Typenschein-Nummer CH 3384 28  
 Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 14 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1525 Treibstoff D  
 PS 11,19  
 Nutzlast 975 Hubraum 2197  
 Gesamtgew. 2500 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

\*) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
 Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Aesch. 25.4.73

Die Prüfungskommission