

FÜHRUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| Lieferwagen | Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL | F 25 - Diesel Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm mit Längsbänken | Typenschein-Nummer CH <u>3384 29</u> |
|-------------|--|--|---|

ERKENNUNGSMERKMALE

"F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg

"603 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" links hinten seitlich auf Motorblock

Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

| | |
|--|--|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u> Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HR Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>615.917</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u> Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u> Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>17</u> ; vorn <u>3</u> *; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>14</u> ; Stehplätze <u>-</u> | U/min Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x ø 150</u> |
|--|--|

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| ABMESSUNGEN | Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> | Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u> | | | |
| Achsabstand | <u>2400</u> / (/ /) | | | | |
| | <u>Aussenabmessungen</u> | <u>Innenabmessungen</u> | | | |
| Länge | <u>4500</u> | <u>2600</u> | | | |
| Breite | <u>1830</u> | <u>1640</u> | | | |
| Hohe | <u>2030-2425</u> | <u>1470-1800</u> | | | |
| Ueberhang V | <u>1120</u> | <u>-</u> | | | |
| H | <u>980</u> | <u>860</u> | | | |
| S | <u>-</u> | <u>-</u> | | | |

| | Vorn | Mitte | Hinten | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|-----|
| Leergewicht | <u>1000</u> | <u>-</u> | <u>580</u> | <u>1580</u> | **) |
| Nutzlast | <u>410</u> | <u>-</u> | <u>810</u> | <u>1220</u> | |
| Total | <u>1410</u> | <u>-</u> | <u>1390</u> | <u>2800</u> | |
| Fabrik-Garantie | <u>1500</u> | <u>-</u> | <u>1520</u> | <u>2800</u> | |
| Reifen-Dimens. | <u>6.70-15 C 8PR od. 6.70 R 15 C 8PR</u> | | | | |
| Tragkraft p. Achse | <u>1750</u> | <u>(4,5)</u> | <u>1750</u> | <u>(4,5)</u> | |
| Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst | <u>= 1200 kg</u> | | | | |
| ungebremst | <u>= 500 kg</u> | | | | |
| Bereifungsvariante | <u>17 R 380 C = 1750 (4,75)</u> | | | | |

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stuplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. - Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. - Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Typenschein-Nummer CH 3384 29

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze: Total 17 (Vorn) 3

Leergewicht 1580 Treibstoff D

Nutzlast 1220 PS 11,19

Gesamtgew. 2800 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Aesch, 25.4.73

Die Prüfungskommission