

FIDELITÄTSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Diesel Kasten mit Fenster Radstand 2940 mm mit Längsbänken	Typenschein-Nummer CH <u>3384 30</u>
-------------	--	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE

"F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "603 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u> Hilfsbremse <u>mech. IB auf [Bremskraftregler auf HR</u> Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>615.917</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u> Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u> Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u> <u>Schlebedach</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>17</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>15</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

AHMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372 H 1400</u>	Spurkreis L <u>13,10 13,10</u>
Achsabstand	<u>2940 / / /</u>	
	<u>Außenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5030</u>	<u>3180</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Hohe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Heberhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>970</u>	<u>850</u>
S		

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1030</u>	<u>-</u>	<u>610</u>	<u>1640 *</u>
Nutzlast	<u>400</u>	<u>-</u>	<u>760</u>	<u>1160</u>
Total	<u>1430</u>	<u>-</u>	<u>1370</u>	<u>2800</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 C 8PR od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	<u>= 1200 kg</u>			
ungebremst	<u>= 500 kg</u>			
Bereifungsvariante:	<u>17 R 380 C = 1750 (4,75)</u>			

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stuflicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. - Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. - Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitalampe -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Typenschein-Nummer CH 3384 30

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 17 (Vorn) 2

Leergewicht 1640 Treibstoff D

Nutzlast 1160 PS 11,19

Gesamtgew. 2800 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Aesch. 25.4.73

Die Prüfungskommission