

FÜHRUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Diesel Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm mit Längsbänken	Typenschein-Nummer CH <u>3384 31</u>
-------------	--	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE

"F 30" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg

"604" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" links hinten seitlich auf Motorblock

Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u> Hilfsbremse <u>mech. IB auf [Bremskraftregler auf HR]</u> Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>615.917</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u> Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u> Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>17</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>14</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>	Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u>			
Achsabstand	<u>2400 / () / () / ()</u>				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>			
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>			
Hohe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>			
Überhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>			
H	<u>980</u>	<u>860</u>			
S	<u>-</u>	<u>-</u>			

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>	
Leergewicht	<u>1010</u>	<u>-</u>	<u>585</u>	<u>1595</u>	**
Nutzlast	<u>465</u>	<u>-</u>	<u>1040</u>	<u>1505</u>	
Total	<u>1475</u>	<u>-</u>	<u>1625</u>	<u>3100</u>	
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>	
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>				
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u>	<u>(4,75)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,75)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast gebremst = 1200; kg</u> <u>ungebremst = 500 kg</u>				

AUSRUFSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoßlicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30

Typenschein-Nummer CH 3384 31

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 17 (Vorn) 3

Leergewicht 1595 Treibstoff D

Nutzlast 1505 PS 11,19

Gesamtgew. 3100 Hubraum 2197

Anhängelast -
Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Aesch, 25.4.73

Die Prüfungskommission