

Lastwagen
(Fahrgestell)

HANOMAG - HENSCHTEL

F 261 BM 26 CH

CH 3384 38

ERKENNUNGSMERKMALE "F 261" beidseitig auf Kabine
"F 261 BM 26 CH" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn im Einstieg
"CH" hinter Fahrgestell-Nr. nur auf Fahrgestell

Fahrstellnummer eingeschlagen "261-...-...-...-CH" vorn rechts auf Längsträger über Vorderachse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "6R 1315-524-25 U" rechts seitl. Mitte auf Block, angenietete Plak.
 Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (BRD) Importeur MEREAG AG, Aesch / BL

FAHRGESTELL			Anz. Achsen <u>3*</u>	Anz. Räder <u>10</u>	Antrieb <u>alle Räder</u>	MOTOR	Bauart	<u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung		<u>links / Hydrospindellenkung auf VR</u>				Marke	<u>H.- H.</u>		Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse		<u>Druckl.2-Kreis,IB, lastabh.Bremskraftregl.a. HR</u>				Typ	<u>6R 1315-524-25 U</u>		
Hilfsbremse		<u>**)</u>				Lage	<u>vorn</u>		Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse		<u>Anhängerbr.</u>				Bohrung	<u>130</u>	Hub <u>150</u>	
Getriebeart		<u>mech.nicht synchronis.</u>				Hubraum	<u>11940</u>	cm ³	Steuer-PS <u>60,81</u>
Diff. Sperre		<u>vorhandenzughaken</u>				Leist.-PS	<u>250</u>	(DIN)	bei <u>2250</u> U/min
KAROSSERIEFORM			<u>Frontlenkerkabine</u>			Kühlung		<u>Wasser</u>	
		Anz. Türen <u>2</u>			Lärm <u>86</u> dB (A) bei <u>2500</u> U/min				
(Fahrgestell spez. für Betonmischer konzipiert)					Lärmdämpfung <u>1/1000 x Ø 280</u>				
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte ___; hinten ___; Stehplätze ___					Rauchmessung: <u>2,0</u> Bacharach				

ABMESSUNGEN

Spurweite V 1970 H 1720
 Spurkreis L 16,3 R 16,9
 Achsabstand 3400 / (___ / ___ / ___)

	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>6820</u>	_____
Breite	<u>2300</u>	_____
Höhe	<u>2980</u>	_____
Ueberhang V	<u>1870</u>	_____
H	<u>1550</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE §)

	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			_____
Nutzlast	<u>do.</u>			_____
Total				<u>25000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6000</u>	<u>2x10000</u>		<u>26000</u>
Reifen-Dimens.	<u>10.00 - 20 Multi</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>6000 (7,75) 2x10800 (7,75)</u>			_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht V = A (E) / H = R (E)

Warnvorrichtung HELLA 002625 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Blatt) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - Sl (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - Sl (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. links kombiniert Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel links + rechts Geschw. -Messor Tachograph

Richtungsblinker Anordnung III

Vorn V- seittl. - 4 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden

Unterlegekeil: 1/400 x 300 x 230

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL

F 261 BM 26 CH

Typenschein-Nummer CH 3384 38

Karosserieform

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht - Treibstoff D

- PS 60,81

Nutzlast - Hubraum 11940

Gesamtgew. 25000 Anhängelast -

- Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 261 152 123 68921 CH

- *) Abstand der Doppelachse hinten = 1310 mm
- **) Federspeicher abstuftbar auf Doppelachse; Betriebsdruck aus separatem Behälter; Notlösevorrichtung aus VA-Kreis (plombiert); mech. Lösevorrichtung = Spindel auf Zylinder
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren

Belluch, 28.8.73