

## Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

### 1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Sunbeam, Rootes Group, Londres Marque: S U N B E A M  
Dénomination du type: " 9 0 " (G.B.) Carburant: Benzine  
Poids total Essieu avant Essieu arrière  
Poids du véhicule à vide (y compris carburant  
et roue de secours) 1250 kg 650 kg 600 kg  
Charge utile: - kg kg kg  
Nombre de places: 4 (selon Règl. d'exéc.)

### 2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: s/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, en avant, à l'extérieur.  
Distance des essieux: 2475 mm Ecartement des roues: avant 1220 mm arrière 1285 mm  
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 10,3 m à droite: 10,5 m Direction: à droite (avant.  
à gauche)  
Dimension des bandages: avant 5.25 x 16" HD arrière: 5.25 x 16" HD  
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): Hauteur depuis le sol: mm  
Espace minimal du véhicule du sol: 145 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cylindres, en avant, à gauche, en haut (près de la  
bobine d'allumage).  
Constructeur du moteur: Sunbeam, Rootes Type: 9 0 Genre: en ligne  
Group  
Nombre de cylindres: 4 Alésage: 75 Course: 110 Temps: 4  
Cylindrée: 1943 cm<sup>3</sup> CV au frein: 64,9 CV impôts (coeff. 0,4): 9,900

#### 4. Freins

I<sup>er</sup> frein: genre: à pied, hydraulique ..... agissant sur: 4 roues

II<sup>e</sup> frein: genre: à main, mécanique ..... agissant sur: 4 roues

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Lucas ..... Système anti-éblouissant: double filament sans cuiller<sup>1</sup>

Feux de position: 2, dans les phares

Feu arrière: 2 comb. Stop: 2 comb. Eclairage des plaques de police: 1 (centre)

Flèches: 2 ..... Système: Lucas ..... Emplacement: montants centraux de porte

Clignoteurs: - ..... Système: - ..... Emplacement: -

Appareil avertisseur: 1, électr., à double ton<sup>2</sup>

#### 6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Limousins ..... Constructeur: Thrupp & Haberly, Londres

\* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur ..... mm largeur ..... mm superficie: -

Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1545 ..... mm

Largeur totale du véhicule: 1525 ..... mm Longueur totale du véhicule: 4255 ..... mm

\* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: ..... mm

Nombre de portes: 4

Remarques: 1) Les phares doivent être munis d'ampoules Bilux avec réflecteurs correspondants.

2) Installer un interrupteur pour l'avertisseur à son aigu.

Date et lieu de l'expertise: Genève, 15.8.48.

Le Secrétariat.

\* seules pour camionnettes jusqu'à 600 kg

Reproduction interdite.