

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	I N N O C E N T I		9 5 0		Jahr	Nr.	
					1961	3' 3 9 4	
Merkmale "Innocenti 950" auf Frontwand und am Heck: - "S 32/1" = Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.							
Ab Fahrgestell-Nr. =	100'001		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells	INNOCENTI Soc. Generale per l'Industria Metallurgica Meccanica, Milano (I)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn links auf Kotflügelinnenseite auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Motorblock						
Motor-Typ	9 C U H		- Reihenmotor, OHV, senkrecht				
Lage des Motors	vorn		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	948	cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart	mech. synchr.	Seilw./Spill	Länge	
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	
Antrieb	auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'162	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	ca. 132	Spur H.	1'136	
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis	9,30/9,40	
						Überhang H.	
						800	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug/Gestänge, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	380	340	720	Dimension	5.20-13	5.20-13	Länge
Nutzlast	50	90	140	Pneu-Tragk.	320	320	Breite
Gesamtgew.	430	430	860				Höhe
Fabrikgarant.	500	520	900		Tubeless MICHELIN		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H.
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	EMC - AUSTIN		Brems-PS
Bohrung	62,9			Hub	76,2		41 CUNA
							Steuer-PS
							4.824
Karosserie-Form	Cabriolet - auf Wunsch mit Coupé-Aufsatz						
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn 2	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussltz	Seitenwagen						

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Scheinw. Marke	2/ CARELIO E 3 P 686	Fahrleistungsanzeiger	V= komb.m.Standlichtern (weiss)
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	seitlich= beidseitig a.Vorderkotfl.	(orange)
Standlichter	2/ unter Scheinwerfern	H= über Rückstrahlern	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stopl.unter Rückstrahler	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl.u.Blinkern	Rückblickspegel	1/ innen Mitte unten + 1 aussen
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl.u.Rückstrahlern	Geschwindigkeitsmesser	km/h links
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur f.langes Schild	Gefährliche Bestandteile	keine
*) Rückfahrlicht	1/ Mitte unter Stosstange	2 Glühlampen	
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 5'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Rückfahrlicht: Muss über Zündung und Rückwärtsgang geschaltet sein.

Auspufftopf: IGM 1564 S mit Endrohrdüse JOKO.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 15.2.61

Die Typenprüfungskommission