

Art des Fahrzeuges Motorkarren	Fabrikmarke P F A N D E R	Typ E K 5 0 0 ohne Dach	Modell-jahr 1961	Typenschein Nr. 3 3 9 5-A
-----------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------------

Merkmale "EK 500" vorn links auf Stirnwand, auf Hersteller-Plakette				
Betriebsstoff Elektrizität			Anzahl Zyl.	
Hersteller des Fahrgestells	PFANDER, Fahrzeugfabrik, Zürich - 51 (CH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn oben auf Stirnwand			
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten am Motor auf Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	G N R 1011 / 4 - "Winkelmann-Elektromotor"			
Lage des Motors	hinter VR	Motorbremse	-	
Zyl.-Inhalt	-	cm ³	Anhängerbremse	-
Takte	-	Getriebeart	-	Seilw./Spill -
Kühlung	-	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken nach Wunsch
Antrieb	a. Vorderrad (Kette)	Geschw. 1. Gang	4	Spur V. -
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	10	Spur H. 1'040
Anzahl Reifen	3	Differentialsperre	-	Wendekreis 3.60/4.30

Ausssenmasse in mm	
Länge	3'000
Breite	1'200
Höhe	1'050
Radstand	1'550
Überhang H.	500

1. ~~Fussbremse~~ hydraulische Deichselbremse, auf Hinterräder

Handbremse mechanisch, auf Hinterräder *)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	170	225	395	Dimension	4.00 x 8	4.00 x 8	Länge 1'930
Nutzlast	260	395	655	Pneu-Tragk.	470	365	Breite 1'100
Gesamtgew.	430	620	1'050		6 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.			1'050				Höhe seitenl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen Überhang H. 460

Lenkung: Lage Deichsellenkung mit Querholm Motor-Marke WINKELMANN Brems-PS

Bohrung 23 V x 45 Amp Hub-Dauerleistung 1,1 Steuer-PS 1,1

Karosserie-Form Brücke ohne Seitenladen

Zahl der Plätze: Total 1 (vorn Mitte hinten) Stehplätze

Soziussitz Seitenwagen

Scheinw. Marke 2/ U1o ϕ 50 mm	Fahrrichtungsanzeiger 2/ Blinker
Abblendsystem	
Standlichter	H= beidseitig an der Brücke (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ U1o elektrisch ϕ 50 mm	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler 2/ ϕ 50 mm rot	Rückblickspiegel 1/ links verstellbar
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 24 (4x6) Volt	
Lärmmessung — dB bei —	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Handbremse: Der Handbremshebel muss in Griffnähe des Fahrzeugführers angebracht sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 15.2.61

Die Typenprüfungskommission