

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorkarren	P F A N D E R	E K 5 0 0 mit Dach	1961	3° 3 9 5-B
Merkmale "EK 500" vorn links auf Stirnwand, auf Hersteller-Plakette				
Betriebsstoff Elektrizität Anzahl Zyl. -				
Hersteller des Fahrgestells	P F A N D E R, Fahrzeugfabrik, Zürich - 51 (CH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn oben auf Stirnwand			
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten am Motor auf Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	G N R 1011 / 4 - "Winkelmann-Elektromotor"			
Lage des Motors	hinter VR	Motorbremse	-	
Zyl.-Inhalt	-	cm <sup>3</sup> Anhängerbremse	-	
Takte	-	Getriebeart	-	Seilw./Spill -
Kühlung	-	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken nach Wunsch
Antrieb a. Vorderrad (Kette)	Geschw. 1. Gang		4	Spur V. -
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	10	Spur H. 1°040
Anzahl Reifen	3	Differentialsperre	-	Wendekreis 3,60/4,30
Fussbremse	hydraulische Deichselbremse, auf Hinterräder			
Handbremse	mechanisch, auf Hinterräder *)			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	210	280	490	Dimension 4.00 x 8
Nutzlast	230	330	560	Pneu-Tragk. 470
Gesamtgew.	440	610	1°050	6 Ply
Fabrikgarant.			1°050	4 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	Anzahl Türen		-	
Lenkung: Lage	Deichsellenkung mit Querholm		Motor-Marke	WINKELMANN
Bohrung	23 V x 45 Amp		<del>Motor</del> Dauerleistung	1,1
Karosserie-Form	Brücke ohne Seitenladen mit Dach			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten )
Soziussitz	Seitenwagen			
Aussenmasse in mm				
Länge				3°000
Breite				1°200
Höhe				2°050
Radstand				1°550
Überhang H.				500
Innenmasse in mm				
Länge				1°930
Breite				1°100
Höhe				1°500
Höhe seitl.				-
Überhang H.				460
Brems-PS				
Steuer-PS				1,1
Stehplätze				

1.

5.

Scheinw. Marke	2/ Ulo	Ø 50 mm	Fahrrichtungsanzeiger	2/ Blinker
Ablendsystem				
Standlichter	H= beidseitig oben an Dachpfosten (orange)			
Nebellampe	Scheibenwischer			
Schlusslicht	2/ Ulo elektrisch	Ø 50 mm	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ Ø 50 mm	rot	Rückblickspiegel	1/ rechts
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser			
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile			
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	24 (4x6)	Volt		
Lärmmessung	-	dB bei	-	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Handbremse: Der Handbremshebel muss in Griffnähe des Fahrzeugführers angebracht sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 15.2.61

Die Typenprüfungskommission