

Art des Fahrzeuges Personenwagen Allradantrieb	Fabrikmarke AUTO UNION / D K W	Typ F 91/4 - 4 x 4	Modell- Jahr 1961	Typenschein Nr. 3' 3 9 8-A
Merkmale "F 91/4" Mitte Spritzwand, oben, auf Hersteller-Plakette				
Ab Fahrzeestell-Nr.: 3'038'000'000		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 3	
Hersteller des Fahrgestells	AUTO UNION GmbH., Ingolstadt (D)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn seitlich a.Längsträger, auf angenieteteter Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben a.Motorblock			
Motor-Typ	F 91/1000/4 - Reihemotor, senkrecht			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	977 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse auf Wunsch		Aussenmasse in mm
Takte	2	Getriebeart	mech.synchr. Seilw./Spill auf Wunsch	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4 x 2 = 8 Zughaken ADE od.KARNATH*	
Antrieb	a.alle 4 Räder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'206
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H.	1'206
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	11,45/11,20
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, a.Kardanwelle			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	530	470	1'000	6.00-16
Nutzlast	85	280	365	6.00-16
Gesamtgew.	615	750	1'365	Super
Fabrikgarant.	750	750	1'450	All Tract
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	1'950 +)		Anzahl Türen keine	
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke	AUTO UNION
Bohrung	74		Hub	76
Karosserie-Form	Commerciale (Torpedo m.Verdeck und 4 Einzelsitze in Querrichtung)			
Zahl der Plätze: Total	4		(vorn 2 Mitte hinten 2 )	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen			

\*\*)

\*\*\*)

Scheinw. Marke	2/ HELIA oder BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker m. Kontrolllampe
Ablendsystem	2/ Duplo	asymmetrisch	V = komb. m. Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unt. Scheinwerfer		H = komb. m. Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unt. Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ neben Schlussl. u. Stoplichter	Rückblickspegel	3/ Mitte innen oben u. seidl. aussen
Stoplicht	2/ komb. mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	3/ nur f. lang. Schild	Gefährliche Bestandteile	+
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	60	dB bei 4'250 U/min	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Zughaken: Vorn, 2 seitlich unlegbare Schlepphaken a. Stossbalken.
- \*\* ) Antrieb: Allradantrieb ständig im Eingriff
- \*\*\* ) Nutzlast: 365 Kg. inkl. Insassen durch die Hinterachs-Garantie beschränkt.  
Anfahrverzöger.: 4'350 Kg (Anhänger 2'900 Kg) in Steigung von 15 % = gut.- Die Handbremse hält den ganzen Zug.- Verzögerung Personenwagen/Anhänger bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + ) Gefährliche Bestandteile: Der aus 4 x 24 mm - Flacheisen bestehende Lampen- und Kühlerschutz ist zu entfernen oder durch andere, keine scharfen Kanten aufweisende Vorrichtung zu ersetzen. Die Scheibenhalter auf der Motorhaube sind durch Federn in geschlossener Stellung zu fixieren. (Entscheid EJPD 4.8.61)

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 21.2.61

Die Typenprüfungskommission