

Art des Fahrzeuges Lastwagen-Fahrgest. (Allradantrieb)	Fabrikmarke INTERNATIONAL	Typ B 120 - 4 x 4	*) Modell- jahr 1961	Typenschein Nr. 3' 399
--	------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------

Merkmale "B 120" links auf Innenseite der Kabinentüre, auf Hersteller-Plakette. - "SB" vor Fahrgestell-Nr. und "BD 240" vor Motor-Nr. Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6

Hersteller des Fahrgestells INTERNATIONAL HARVESTER Export Co., Chicago (USA)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links vorn oben auf Längsträger

Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Motorblock

Motor-Typ B D 240 - "Black Diamond 240" - Reihenmotor, obengesteuert

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 3'933 cm³ Anhängerbremse nach Wunsch

Takte 4 Getriebeart mech. synchr. Seilw./Spill

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4x2 = 8 Zughaken nach Wunsch

Antrieb auf alle Räder Geschw. 1. Gang Spur V. 1'613

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 97 Spur H. 1'600

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 14,95/15,00

Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder

Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle bzw. auf Hinterräder bzw. a. alle 4 Räder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------------------

*) leer o. Kab.	1'150	540	1'690	Dimension	9.00-16	9.00-16	Länge
-----------------	-------	-----	-------	-----------	---------	---------	-------

Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'200	1'200	Breite
----------	----------------	--	--	-------------	-------	-------	--------

Gesamtgew.			3'495		8 Ply		Höhe
------------	--	--	-------	--	-------	--	------

Fabrikgarant.	1'290	2'500	3'495		einfach		Höhe seitl.
---------------	-------	-------	-------	--	---------	--	-------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
----------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	-------------

Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	INTERNATIONAL		Brems-PS 140,8 SAE
---------------	-------	--	--	-------------	---------------	--	--------------------

Bohrung	90,486			Hub	102		Steuer-PS 20,04
---------	--------	--	--	-----	-----	--	-----------------

Karosserie-Form	nach Wunsch						
-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Zahl der Plätze: Total	(vorn			Mitte	hinten)	Stehplätze
------------------------	-------	--	--	-------	--------	---	------------

Soziussitz	Seitenwagen						
------------	-------------	--	--	--	--	--	--

**))

Scheinw. Marke	4/ T 3	Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger / Blinker mit Kontrolllampe
Ablendsystem	2/ asymmetrisch	do.	V= komb.m.Standlichtern (weiss)
Standlichter	2/ separat,	neben Scheinwerfern	H= komb.m.Schluss-u.Stoplichtern (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m.	Stoplichtern u.Blinkern	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ komb.m.	Schlusslichtern	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ komb.m.	Schlusslichtern u.Blink.	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.	links	Gefährliche Bestandteile keine
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	88 - 90	dB bei 3'800 U/min	***)

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle:	Radstand	Länge	Ueberhang H.	Wendekreis Ø	Leergewicht ohne Kabine
	2'794 mm	4'789 mm	1'067 mm	14,3 m	1'670 kg
	2'895	4'789	965	14,4	1'675
	2'972	5'018	1'118	14,5	1'680
	3'200	5'247	1'118	14,6	1'685
	3'276	5'323	1'118	15,0	1'690

**) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

***) Lärm: Darf 85 dB nicht überschreiten. - Nach Karosserie im Einzelfall zu messen.

Anfahren mit einem Anhänger von 10'000 kg in einer Steigung von 15 % = gut.

Die Bremsverzögerung Lastwagen/Anhänger ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Auspuffrohr: Wird vom Importeur waagrecht nach hinten geführt.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 21.2.61

Die Typenprüfungskommission