

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Benzin Chassis / Kabine	Typenschein-Nummer CH 3401 07
--	--	-----------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestellnummer

Ab Fahrgestellnummer : 6'328'913

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts auf Längsträger und auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "16 A-M-W" hinten oben auf Zylinderkopf
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importeur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, IB. auf alle Räder</u>	Typ <u>A-60 "16 A-M-W"</u>
Hilfsbremse <u>(Mech. IB. Kabel, Dauerbremse -</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Vorderräder Anhängerbr. -</u>	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach -</u>	Lärm <u>72</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : <u>TOTAL 3*</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1360</u> H <u>1400 **</u> Spurkreis L <u>13.1</u> R <u>13.5</u> Ø
Achsabstand <u>2800 **</u> (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4680</u>
Breite <u>1810</u>
Höhe <u>1990</u>
Ueberhang V <u>1110</u>
H <u>800</u>
S <u></u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Je nach Aufbau</u>	<u>-</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Je nach Aufbau</u>	<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2700</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1400</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15</u>	<u>6 Ply</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1400</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>-</u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/HELLA K 23381 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. § Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG--HENSCHEL F 25

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 3401 07

Karosserieform Je n. Fz

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff B

Nutzlast Je n. Fz. PS 8,26

Gesamtgew. 2700 Hubraum 1622

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- **) Radstand : 2800 - 3880 mm - Spurweite hinten : 1400 oder 1730 mm.
- §) Ausrüstung und Spurkreis : Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung
SCHLIEREN, 27./30.6.1967
BERN, 1.11.1969

Die Prüfungskommission