

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Benzin Chassis/Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH 3401 08
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestellnummer

Ab Fahrgestellnummer : 6'328'913

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts auf Längsträger und auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "16 A-M-W" hinten oben auf Zylinderkopf
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importeur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, IB., auf alle Räder</u>	Typ <u>A-60 "16 A-M-W"</u>
Hilfsbremse (<u>Mech. IB. Kabel.</u> Dauerbremse <u>-</u>)	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-Doppelkabine</u> Anz. Türen <u>3</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>(1/links 2/rechts)</u>	Lärm <u>72</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>7*</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>4</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1360 H 1400 **
 Spurbereich L 13,1 R 13,5 §
 Achsabstand 3500 ** (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5440</u>	_____
Breite	<u>1810</u>	_____
Höhe	<u>2040</u>	_____
Ueberhang V	<u>1056</u>	_____
H	<u>880</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	_____	_____	<u>Je nach Aufbau</u>	_____
Nutzlast	_____	_____	<u>Je nach Aufbau</u>	_____
Total	_____	_____	_____	<u>2700</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	_____	<u>1400</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15</u>	<u>6 Ply</u>	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1400</u>	<u>1400</u>	_____	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		_____	_____
	Anhängelast		<u>-</u>	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichthupe vorhanden

Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/HELLA K 23381 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. §) Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messr km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3401 08

Karosserieform Je n. Fz

Plätze : Total 7 (Vorn) 3

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff B

PS 8,26

Nutzlast Je n. Fz. Hubraum 1622

Gesamtgew. 2700 Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- **) Radstand : 3500 - 3880 mm - Spurweite hinten : 1400 oder 1730 mm.
- §) Ausrüstung und Spurrkreis : Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung
SCHLIEREN, 27./30.6.1967
BERN, 1.11.1969

Die Prüfungskommission