

Art des Fahrzeuges Lieferwagen +)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Benzin Radstand 2400 mm Kasten	Typenschein-Nummer CH <u>3401 09</u>
---	--	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestellnummer

Ab Fahrgestellnummer : 6'328'913

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts auf Längsträger und auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "16 A-M-W" hinten oben auf Zylinderkopf
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importeur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a.</u> Vorderräder	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, IB., auf alle Räder</u>	Typ <u>A-60 "16 A M W"</u>
Hilfsbremse <u>(Mech. IB. Kabel. Dauerbremse -)</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Seitenfenstern (1/links 2/rechts 1/hint.</u>	Lärm <u>72</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3*</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1360</u> H <u>1400</u>	
	Spurkreis L <u>11,7</u> R <u>11,3</u>	
Achsabstand	<u>2400</u> / (/ /)	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4420</u>	<u>2700</u>
Breite	<u>1810</u>	<u>1650</u>
Höhe	<u>2250</u>	<u>1610</u>
Ueberhang V	<u>1075</u>	
H	<u>945</u>	<u>855</u>
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>825</u>	<u>-</u>	<u>455</u>	<u>1280</u>
Nutzlast	<u>475</u>	<u>-</u>	<u>945</u>	<u>1420</u>
Total	<u>1300</u>	<u>-</u>	<u>1400</u>	<u>2700</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1400</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 6 Ply</u>			<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1400</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>-</u> kg
	Anhängelast			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG **)Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/HELLA K 23381 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Fz Schildform Hochformat/~~Standard~~
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messr. km/h
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn orange seitl. - hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen +)
 Marke & Typ HANOMAG-HBNSCHEL F 25
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 3401 09
 Karosserieform Kasten
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1280 Treibstoff B
 PS 8,26
 Nutzlast 1420 Hubraum 1622
 Gesamtgew. 2700 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- +) Art des Fahrzeuges :
 Ausführungsvariante m. Längsbänken als Kleinbus, s. TS CH 2401 01.
- *) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- **) Schutzvorrichtung hinter dem Fahrersitz vorhanden.

Ort und Datum der Prüfung

SCHLIEREN, 27./30.6.1967BERN, 1.11.1969

Die Prüfungskommission