

Art des Fahrzeuges Lieferwagen +)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F. 25 - Diesel Radstand 2400 mm Kasten	Typenschein-Nummer CH 3401 13
--------------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestellnummer

Ab Fahrgestellnummer : 6'328'913

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts auf Längsträger und auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D 301" hinten auf Zylinderkopf
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importeur : ALFAC, SCHLIEREN/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, IB. auf alle Räder</u>	Typ <u>D 301</u>
Hilfsbremse <u>Mech. IB. Kabel.</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>78</u> Hub <u>94</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1788</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>50</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>4</u> <u>Seitenfenstern (1/links 2/rechts 1/hint.)</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Anz. Plätze : TOTAL <u>3*</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
	Lärmdämpfung <u>1</u> Auspufftopf <u>500 x 150 mm Ø</u>

ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1360</u> H <u>1400</u> Spurkreis <u>L11.7</u> R <u>11.3</u>
Achsabstand <u>2400</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4420</u>
Breite <u>1820</u>
Höhe <u>2250</u>
Ueberhang V <u>1075</u>
H <u>945</u>
S

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>825</u>		<u>455</u>	<u>1280</u>
Nutzlast	<u>475</u>		<u>945</u>	<u>1420</u>
Total	<u>1300</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15</u>	<u>6</u>	<u>Ply</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1400</u>		<u>1400</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/HELLA K 23381 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Fz. Schildform Hochformat/~~Langformat~~

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messler km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn orange seilt. - hinten -

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen +)

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3401 13

Karosserieform Kasten

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1280 Treibstoff D

Nutzlast 1420 PS 9,15

Gesamtgew. 2700 Hubraum 1788

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :+) Art des Fahrzeuges :

Ausführungsvariante mit Längsbänken als Kleinbus, s. TS CH 2401 04.

*) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.

Ort und Datum der Prüfung

SCHLIEREN, 27./30.6.1967BERN, 1.11.1969

Die Prüfungskommission