

Art des Fahrzeuges Lieferwagen +)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Diesel Radstand 2920 mm Kasten	Typenschein-Nummer CH 3401 14
--------------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestellnummer

Ab Fahrgestellnummer : 6'328'913

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts auf Längsträger und auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D 301" hinten auf Zylinderkopf
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importeur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, IB, auf alle Räder</u>	Typ <u>D 301</u>
Hilfsbremse <u>(Mech. IB, Kabel, Dauerbremse -)</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>78</u> Hub <u>94</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1788</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>50</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Seitenfenstern (1/links 2/rechts 1/hint.)</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3*</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1360</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>13.2</u> R <u>13.6</u>
Achsabstand	<u>2920</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4970</u> <u>3200</u>
Breite	<u>1810</u> <u>1650</u>
Höhe	<u>2250 ++)</u> <u>1600</u>
Ueberhang V	<u>1060</u>
H	<u>990</u>
S	<u>860</u>

++) A/Wunsch : m. erhöhtem Dach = 2450 mm

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>880</u>		<u>540</u>	<u>1420</u>
Nutzlast	<u>470</u>		<u>810</u>	<u>1280</u>
Total	<u>1350</u>		<u>1350</u>	<u>2700</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15</u>	<u>6 Ply</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>1400</u>		<u>1400</u>	
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG ******)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichthupe vorhanden
Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer
Markierlicht - Nebellampen -
Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 90 (dB) A
Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden
Schlusslicht 2/HELLA K 23381 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø
Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -
Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Fz Schildform Hochformat ~~Kombi~~
Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h
Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
Vorn orange seitl. - hinten orange
Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen +)
Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25
Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
Typenschein-Nummer CH 3401 14
Karosserieform Kasten
Plätze : Total 3 (Vorn) 3
Leergewicht 1420 Treibstoff D
PS 9,15
Nutzlast 1280 Hubraum 1788
Gesamtgew. 2700 Anhängelast
Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

+) Art des Fahrzeuges :

Ausführungsvariante mit Querbänken als Kleinbus, s. TS CH 2401 05 oder
do. mit Längsbänken als Kleinbus, s. TS CH 2401 06.

***) Anzahl Plätze :** Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.

*****) Schutzvorrichtung hinter Fahrersitz vorhanden.**

Ort und Datum der Prüfung

SCHLIEREN, 18.4.1969

BERN, 1.11.1969

Die Prüfungskommission