

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 30 - Benzin Chassis / Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH 3401 16
ERKENNUNGSMERKMALE <b>"F 30" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestellnummer</b>			
Ab Fahrgestellnummer : <b>6'526'806</b>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <b>vorn rechts auf Längsträger und auf Plakette</b>			
Motorkennzeichen eingeschlagen <b>"16 A-M-W" hinten oben auf Zylinderkopf</b>			
Hersteller <b>HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D)</b> Importeur : <b>ALFAG, SCHLIEREN/ZH</b>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>a. Vorderräder</b>		MOTOR Bauart <b>Reihenm.</b> Takte <b>4</b>	
Lenkung <b>links</b> Lenkhilfe <b>-</b>		Marke <b>B M C</b> Treibstoff <b>B</b>	
Betriebsbremse <b>Hydraulisch, IB. auf alle Räder</b>		Typ <b>A-60 "16 A-M-W"</b>	
Hilfsbremse ( <b>Mech. IB. Kabel, Dauerbremse -</b> )		Lage <b>vorn</b> Anz. Zyl. <b>4</b>	
Stellbremse <b>a. Vorderräder</b> Anhängerbr. <b>-</b>		Bohrung <b>76,2</b> Hub <b>89</b>	
Getriebeart <b>Mech. vollsynchronisiert</b> Anz. Gänge <b>4</b>		Hubraum <b>1622</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>8,26</b>	
Diff. Sperre <b>-</b> Zughaken <b>-</b> Höchstgeschwind. <b>100</b> km/h		Leist.-PS <b>54</b> (DIN) bei <b>4000</b> U/min	
KAROSSERIEFORM <b>Frontlenker-Doppelkabine</b> Anz. Türen <b>3</b> (1/links 2/rechts)		Kühlung <b>Wasser</b>	
Anz. Plätze : TOTAL <b>7*</b> ; vorn <b>3*</b> ; Mitte <b>-</b> ; hinten <b>4</b> ; Stehplätze <b>-</b>		Lärm <b>72</b> dB (A) bei <b>4000</b> U/min	
		Lärmdämpfung <b>1 Auspufftopf</b> <b>500 x 150 mm Ø</b>	
ABMESSUNGEN Spurweite <b>v1360 H 1400 **</b> Spurkreis <b>L13.1 R 13.5 Ø</b>		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand <b>3500 **</b> ( / / )		Leergewicht <b>- - - Je nach Aufbau</b>	
Länge <b>5440</b>		Nutzlast <b>- - - Je nach Aufbau</b>	
Breite <b>1810</b>		Total <b>- - - 3000</b>	
Höhe <b>2040</b>		Fabrik-Garantie <b>1400 - 1750 3000</b>	
Ueberhang V <b>1056</b>		Reifen-Dimens. <b>6.70 - 15 MICHELIN X C</b>	
H <b>880</b>		Tragkraft p. Achse <b>1700 1700</b>	
S <b>-</b>		Gesamtzuggewicht <b>-</b>	
		Fabrikgar. max. Anhängelast <b>-</b> kg	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/HELLA K 33283 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø

Stoplicht 2/über Schlusslichter Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. §) Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn orange seidl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3401 16

Karosserieform Je n. Fz.

Plätze : Total 7 (Vorn) 3

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff B

Nutzlast Je n. Fz. PS 8,26

Gesamtgew. 3000 Hubraum 1622

Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \*) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm) dreifach gekröpft und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- \*\*\*) Radstand : 3500 - 3880 mm - Spurweite hinten : 1400 oder 1730 mm
- §) Ausrüstung und Spurkreis : Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung

SCHLIEREN, 27./30.6.1967

BERN, 1.11.1969

Die Prüfungskommission