

Art des Fahrzeuges Lieferwagen +)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	r 30 - Benzin Radstand 2920 mm Kasten	Typenschein-Nummer CH 3401 19
---	--	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestellnummer

Ab Fahrgestellnummer : 6'526'806

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts auf Längsträger und auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "16 A-M-W" hinten oben auf Zylinderkopf
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importeur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a, Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, IB, auf alle Räder</u>	Typ <u>A-60 "16 A-M-W"</u>
Hilfsbremse <u>Mech. IB, Kabel, Dauerbremse -</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Seitenfenstern (1/links 2/rechts 1/hinten)</u>	Lärm <u>72</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3*</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> <u>Auspufftopf</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1360</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>13,2</u> R <u>13,6</u>
Achsabstand	<u>2920</u> / () / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4970</u> <u>3200</u>
Breite	<u>1810</u> <u>1650</u>
Höhe	<u>2250 ++)</u> <u>1600</u>
Ueberhang V	<u>1060</u>
H	<u>990</u>
S	<u>860</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>880</u>	<u>-</u>	<u>540</u>	<u>1420</u>
Nutzlast	<u>520</u>	<u>-</u>	<u>1060</u>	<u>1580</u>
Total	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1600</u>	<u>3000</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1650</u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6,70 - 15</u>	<u>MICHELIN</u>	<u>X C</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1700</u>	<u>-</u>	<u>1700</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u>-</u>	<u>kg</u>
	<u>Anhängelast</u>		<u>-</u>	<u>kg</u>

++) A/Wunsch : mit erhöhtem Dach = 2450 mm

AUSRÜSTUNG **)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht Duplo asym, Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/HELLA K 23381 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Fz Schildform Hochformat/~~Lowformat~~

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen +)

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3401 19

Karosserieform Kasten

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1420 Treibstoff B

Nutzlast 1580 PS 8,26

Gesamtgew. 3000 Hubraum 1622

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

+) Art des Fahrzeuges :

Ausführungsvariante mit Längsbänken als Kleinbus, s. TS CH 2401 08.

*) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm) dreifach gekröpft und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.

**) Schutzvorrichtung hinter dem Führersitz vorhanden.

Ort und Datum der Prüfung

SCHLIEREN, 18. 4. 1969

BERN, 1. 11. 1969

Die Prüfungskommission