

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Diesel Chassis / Kabine	Typenschein-Nummer CH 3401 20
--	--	-----------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"F 30" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestellnummer**

Ab Fahrgestellnummer : **6'526'806**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **vorn rechts auf Längsträger und auf Plakette**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"D 301" hinten auf Zylinderkopf**
 Hersteller **HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D)** Importeur : **ALFAG, SCHLIEREN/ZH**

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, IB., auf alle Räder</u>	Typ <u>D 301</u>
Hilfsbremse <u>(Mech. IB, Kabel, Dauerbremse -)</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Vorderräder - Anhängerbr. -</u>	Bohrung <u>78</u> Hub <u>94</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1788</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>50 (DIN)</u> bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach -</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3*</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1360 H 1400 **
 Spurbereich L 13.1R 13.5 S

Achsabstand 2800 ** (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4680</u>	
Breite	<u>1810</u>	
Höhe	<u>1990</u>	
Ueberhang V	<u>1110</u>	
H	<u>800</u>	
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht			<u>Je nach Aufbau</u>	
Nutzlast			<u>Je nach Aufbau</u>	
Total				<u>3000</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>		<u>1750</u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 MICHELIN X C</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1700</u>		<u>1700</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>- kg</u>

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/HELLA K 33283 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø

Stoplicht 2/über Schlusslichter Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. §) Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 3401 20

Karosserieform Je n. Fz.

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D

Nutzlast Je n. Fz. PS 9,15
Hubraum 1788

Gesamtgew. 3000 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm) dreifach gekröpft und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- **) Radstand : 2800 - 3880 mm - Spurweite hinten : 1400 oder 1730 mm
- §) Ausrüstung und Spurkreis : Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung
SCHLIEREN, 27./30.6.1967
BERN, 1.11.1969

Die Prüfungskommission