

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>HANOMAG - HENSCHTEL</b>	F 30 - Diesel Chassis / Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH 3401 21
--	---	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE **"F 30" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestellnummer**

Ab Fahrgestellnummer : **6'526'806**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **vorn rechts auf Längsträger und auf Plakette**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"D 301" hinten auf Zylinderkopf**  
 Hersteller **HANOMAG-HENSCHTEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D)** Importeur : **ALPAG, SCHLIEREN/ZH**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, IB, auf alle Räder</u>	Typ <u>D 301</u>
Hilfsbremse <u>Mech. IB, Kabel, Dauerbremse -</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>78</u> Hub <u>94</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1788</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>50 (DIN)</u> bei <u>4000</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Frontlenker-Doppelkabine</u> Anz. Türen <u>3</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>(1/links 2/rechts)</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : <b>TOTAL 7*</b> ; vorn <b>3*</b> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <b>4</b> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Auspuffrohr</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1360</u> H <u>1400 **</u> Spurkreis L <u>13,1R</u> <u>13,5 Ø</u>
Achsabstand <u>3500 **</u> ( / / )
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>5440</u>
Breite <u>1810</u>
Höhe <u>2040</u>
Ueberhang V <u>1056</u>
H <u>880</u>
S _____

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	_____	_____	_____	<u>Je nach Aufbau</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	<u>Je nach Aufbau</u>
Total	_____	_____	_____	<u>3000</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	_____	<u>1750</u>	_____
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15</u>	_____	<u>MICHELIN</u>	<u>X C</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1700</u>	_____	<u>1700</u>	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____ kg
	<u>Anhängelast</u>			_____ kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/HELLA K 33283 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø

Stoplicht 2/über Schlusslichter Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. §) Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messor km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warnblinkeranlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3401 21

Karosserieform Je n. Fz.

Plätze : Total 7 (Vorn) 3

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast Je n. Fz. PS 9,15  
Hubraum 1788

Gesamtgew. 3000 Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \*) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm) dreifach gekröpft und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- \*\*) Radstand : 3500 - 3880 mm - Spurweite hinten : 1400 oder 1730 mm
- §) Ausrüstung und Spurkreis : Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

SCHLIEREN, 27./30.6.1967

BERN, 1.11.1969