

| | | | |
|--|--|---|---|
| Art des Fahrzeuges Lieferwagen | Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL | F 35 - Benzin Chassis / Doppelkabine | Typenschein-Nummer CH 3401 26 |
|--|--|---|---|

ERKENNUNGSMERKMALE **"F 35" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestellnummer**

Ab Fahrgestellnummer : **6'727'090**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts vorn auf Längsträger und auf Plakette**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"16 A-M-W" hinten oben auf Zylinderkopf**
 Hersteller **HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importeur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH**

| | |
|---|---|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a. Vorderräder | MOTOR Bauart Reihenm. Takte 4 |
| Lenkung links Lenkhilfe - | Marke B M C Treibstoff B |
| Betriebsbremse Hydraulisch, IB, auf alle Räder | Typ A-60 "16 A-M-W" |
| Hilfsbremse (Mech. IB, Kabel, Dauerbremse - | Lage vorn Anz. Zyl. 4 |
| Stellbremse a. Vorderräder Anhängerbr. - | Bohrung 76,2 Hub 89 |
| Getriebeart Mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4 | Hubraum 1622 cm ³ Steuer-PS 8,26 |
| Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 100 km/h | Leist.-PS 54 (DIN) bei 4000 U/min |

| | |
|---|---|
| KAROSSERIEFORM Frontlenker-Doppelkabine Anz. Türen 3 (1/links 2/rechts) | Kühlung Wasser |
| Anz. Plätze : TOTAL 7* ; vorn 3* ; Mitte - ; hinten 4 ; Stehplätze - | Lärm 72 dB (A) bei 4000 U/min |
| | Lärmdämpfung 1 Auspufftopf 500 x 150 mm Ø |

| |
|--|
| ABMESSUNGEN Spurweite V 1360 H 1400 ** Spurkreis L 13,1 R 13,5 Ø |
| Achsabstand 3500 ** (/ /) |
| <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge 5440 _____ |
| Breite 1810 _____ |
| Höhe 2040 _____ |
| Ueberhang V 1056 _____ |
| H 880 _____ |
| S _____ |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| GEWICHTE | <u>Vorn</u> | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht | _____ | _____ | Je nach Aufbau | _____ |
| Nutzlast | _____ | _____ | Je nach Aufbau | _____ |
| Total | _____ | _____ | _____ | 3300 |
| Fabrik-Garantie | 1600 | _____ | 1750 | 3300 |
| Reifen-Dimens. | 6.70 - 15 | MICHELIN X C | | _____ |
| Tragkraft p. Achse | 1750 | _____ | 1750 | _____ |
| Fabrikgar. max. | <u>Gesamtzuggewicht</u> | | _____ | _____ |
| | <u>Anhängelast</u> | | _____ | _____ kg |

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/HELLA K 33283 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø

Stoplicht 2/über Schlusslichter Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. §) Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn orange seitt. - hinten orange

Warmblinkeranlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3401 26

Karosserieform Je n. Fz.

Plätze: Total 7 (Vorn) 3

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff B

Nutzlast Je n. Fz. PS 8.26

Gesamtgew. 3300 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

Hubraum 1622

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm) dreifach gekröpft und mit Pass-Stift in unterem Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- ***) Radstand : 3500 - 3880 mm - Spurweite hinten : 1400 oder 1730 mm
- §) Ausrüstung und Spurkreis : Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung

SCHLIEFEN, 27./30.6.1967

BERN, 1.11.1969

Die Prüfungskommission