Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - Dies Chassis / Dopp	* 1	Typenschein-Num	_	
ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestellnummer						
"Ab Fahrgestellnummer: 6'72/'090  Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts auf Längsträger und auf Plakette						
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts auf Längsträger und auf Plakette  Motorkennzeichen eingeschlagen "D 301" hinten auf Zylinderkopf  Hersteller HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importeur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH						
Lenkung links  Betriebsbremse Hydraul Hilfsbremse Mech. IB. Stellbremse A. Vorde Getriebeart Mech. vo Diff. Sperre —  KAROSSERIEFORM From	Lenkhilfe  isch. IB. auf alle Räder Kabel. Dauerbremse rräder Anhängerbr.  11 synchronisiertanz. Gän Zughaken — Höchstge tlenker-Doppelkabine Anz (1/lin) ; vorn 3*); Mitte —; hinten	ge 4 schwind, 90 km/h	Marke HAN Typ D 3 Lage VOT Bohrung Ilubraum 1 LeistPS Kühlung Lärm 81	n Anz. Zy 78 Hub 788 cm <sup>3</sup> Steu	off	
Achsabstand   3500 *#	L 13.1 R 13.5 \$)  essungen Innenabmessungen	Leergewicht Nutzlast Total Fabrik-Garantie Reifen-Dimens. 6.	J 	Hinten TO e_nach Aufbar e_nach Aufbar 37 1750 33 IICHELIN X C 1750	VTAI. U U	

AUSRUESTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichthupe vorhanden  Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS Art des Fahrzeuges Lieferwagen Marke & Typ HANOMAG - HENSCHEL F 35		
Markierlicht Nebellampen Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 90 (dB) A	Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)  Typenschein-Nummer CH 3401 ' 31		
Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden Schlusslicht 2/HELLA K 33283 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø	Karosserieform Je n. Fz.		
Stoplicht 2/über Schlusslichter Rückfahrlampen  Kontroll-NrBel. S Schildform Hochformat/Langformat	Platze: Total 7 (Vorn) 3  Leergewicht 1t.Wangsch.Treibstoff D  PS 9.15		
Rückspiegel 2/beidseitig GeschwMesser km/h Richtungsblinker 4/mit Kontrollampe  Vorn orange seitl. — hinten orange	Nutzlast Je n. Fz. Hubraum 1788  Gesamtgew. 3300 Anhängelast		
Warnblinkanlage Arbeitslampen Zusätzliche Lichter	Gew. des Zuges		

## BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:

- \*) Anzahl Plätze: Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk: 670 mm) dreifach gekröpft und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- \*\*) Radstand: 3500 3880 mm Spurweite hinten: 1400 oder 1730 mm.
- §) Ausrüstung und Spurkreis: Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung <u>SCHLIEREN, 27./30.</u>6.1967 BERN, 1.11.1969 Die Prüfungskommission