

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 35 - Diesel 3 Achser Chassis / Kabine	Typenschein-Nummer CH <b>3401 33</b>
------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen - Ab Fahrgestellnummer : 6'727'090

"F 35 - 3 A" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen **vorn rechts auf Längsträger und auf Plakette**

Motorkennzeichen eingeschlagen **"D 301" hinten auf Zylinderblock**

Hersteller **HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D)** Importeur : **ALFAG, SCHLIEREN/ZH**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>3</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>a. Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, IB, auf alle Räder</u>	Typ <u>D 301</u>
Hilfsbremse <u>Mech. IB, Kabel,</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>78</u> Hub <u>94</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1788</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>50</u> (DIN) bei <u>4000</u> u/min

<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Frontlenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schlebedach <u>-</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3*</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Auspufftopf <u>500 x 150 mm Ø</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite <u>V 1360 H 1400 **</u> Spurkreis <u>L 12.8 R 12.6 Ø</u>
Achsabstand <u>2800 - 4030 **</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>Je nach Fz.</u>
Breite <u>1810 od. 1930</u>
Höhe <u>2040</u>
Ueberhang V <u>1056</u>
H <u>1280</u>
S _____

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	_____	_____	<u>Je nach Aufbau</u>	_____
Nutzlast	_____	_____	<u>Je nach Aufbau</u>	_____
Total	_____	_____	_____	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1600</u>	<u>2800</u>	_____	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15</u>	<u>MICHELIN</u>	<u>X C</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u>	<u>3500</u>	_____	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____	_____
	<u>Anhängelast</u>		<u>-</u>	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/HELLA K 33283 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø

Stoplicht 2/über Schlusslichter Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. §) Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messor km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrollampe

Vorn orange seitr. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG - HENSCHEL F 35

3 A - 3-Achser

Typenschein-Nummer CH 3401 33

Karosserieform Je n. Fz.

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht lt. Waagschreibstoff D

Nutzlast Je n. Fz. PS 9,15  
Hubraum 1788

Gesamtgew. 3500 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :**

- \*) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm) dreifach gekröpft und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- \*\*) Radstand : 2800 - 3900 mm und 2930 - 4030 mm  
Spurweite hinten : 1400 oder 1730 mm
- §) Ausrüstung und Spurkreis : Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung

SCHLIEREN, 27./30.6.1967

BERN, 1.11.1969

Die Prüfungskommission