

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 46 N - Diesel ⁺ Chassis / Kabine	Typenschein-Nummer CH 3401 44/45 *
--	--	--	---------------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 46" beidseitig vor Türen

"F 46 N" vor Fahrgestellnummer und auf Hersteller-Plakette
rechts beim Einstieg ("N" wird vom Importeur eingeschlagen)

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts aussen am Längsträger und auf Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen "D 142 L" vorn am Flansch zum Thermostat-Gehäuse
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importeur: ALFAG, SCHLIEREN/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antriebs-Hinterräder	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Hydr. 1 Kreis IB, auf alle Räder **</u>	Typ <u>D 142 L</u>
Hilfsbremse <u>Mech. IB, Hebel m. Segment</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Gestänge/Kabel, a. Hinterräder **</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>100</u>
Getriebeart <u>Mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5</u>	Hubraum <u>3140</u> cm ³ Steuer-PS <u>16,0</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>V=Steckn. **</u> Höchstgeschwind. <u>94</u> km/h	Leist.-PS <u>80</u> (DIN) bei <u>3400</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schlebedach <u>-</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>3400</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2*</u> ; vorn <u>2*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>

ABMESSUNGEN Spurweite <u>V 1640</u> H <u>1440</u>
Spurkreis L <u>(+)</u> R <u>(+)</u>
Achsabstand <u>(+)</u> / <u>(+)</u> / <u>(+)</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>(+)</u>
Breite <u>2070</u>
Höhe <u>2880</u>
Ueberhang V <u>680</u>
H <u>(+)</u>
S <u>(+)</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	—	—	Je nach Aufbau	—
Nutzlast	—	—	Je nach Aufbau	—
Total	—	—	—	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	—	<u>2500</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.50 - 15</u>	<u>6 PR ***</u>	—	—
Tragkraft p. Achse	<u>1400</u>	—	<u>2800</u>	—
Fabrikgar. max.	XXXXXXXXXX			<u>3600</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht 2/HELLA K 11740 Lichtthupe vorhanden
 Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 102 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/separat Rückstrahler 2/separat 75 Ø rot
 Stoplicht 2/separat Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/links Schildform Hochformat/~~Standard~~
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/m.Kontrolllampe
 Vorn orange seitl. - hinten orange
 Warmblinkanlage vorhanden, mit Kontrolllampe
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 46 N
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 3401 44/45 *
 Karosserieform. Je n. Fz.
 Plätze: Total *) (Vorn) *)
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D
 Nutzlast Je n. Fz. PS 16,00
 Hubraum 3140 cm³
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN:

+) Ausführungen :	Radstand	Gesamtlänge	Ueberhang H	Spurkreis Ø
F 46/30	3050 mm	4720 mm	990 mm	10,90 m
F 46/30	3050	5180	1450	10,90
F 46/35	3500	5670	1490	12,55
F 46/39 ***)	3900	6120	1540	12,90

*) Anzahl Plätze : Auf Wunsch, 3er Sitz vorne - Modell mit 3 Sitzplätzen ist unter TS CH 3401 45 zu registrieren - keine Änderung der Masse und Gewichte.

**) Auf Wunsch, 2-Kreis Bremsen n, Druckluft- od. Unterdruck-Unterstützung, Zughaken hinten.

***) Bei Radstand 3900 mm, auch Reifen 6.50 - 16 8 PR = Tragkraft pro Reifen 750 Kg

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung
SCHLIEREN, 5.8.1969

BERN, 1.11.1969

Die Prüfungskommission