

Art des Fahrzeuges Lastwagen(Chassis)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	Typ F 86	Typenschein-Nummer CH 3401 53
--	-----------------------------------	-------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 86" beidseitig vor Türen, vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D162L" vorn oben auf Flansch zum Thermostatgehäuse
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL Fz. Werke GmbH, Hannover Importeur: ALFAG, Schlieren

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe			Marke <u>HANOMAG</u>	Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, m. Druckluft-Unterst., a. alle R.</u>				Typ <u>D 162 L</u>		
Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel</u>	Dauerbremse <u>Staudruck</u>			Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>	
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u>	Anhängerbr.			Bohrung <u>100</u>	Hub <u>100</u>	
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>5</u>			Hubraum <u>4713</u> cm ³	Steuer-PS <u>24,0</u>	
Diff. Sperre	Zughaken	Höchstgeschwind. <u>89</u> km/h		Leist.-PS <u>115</u> (DIN) bei <u>3400</u> U/min		

KAROSSERIEFORM	<u>Frontlenker-Kabine</u>	Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>
	Schiebedach			Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>3400</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2 od. 3 wenn Sitz auf Motorhaube.</u>				Lärmdämpfung <u>1 Topf 490xø 170</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1620</u> H <u>1700</u>
	Spurkreis L <u>15,4</u> R <u>16,0</u>
Achsabstand	<u>4750</u> *) / /
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>7100</u>
Breite	<u>2250</u>
Höhe	<u>2350</u>
Ueberhang V	<u>680</u>
H	<u>1670</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht		<u>je nach Aufbau</u>		
Nutzlast		<u>je nach Aufbau</u>		
Total				<u>8500</u>
Fabrik-Garantie	<u>2600</u>		<u>6200</u>	<u>8500</u>
Reifen-Dimens.	<u>8.25 R 16</u>		<u>14 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>3600(6,5)</u>		<u>6400(6,5)</u>	
Fabrikgar. max.	3600(6,5) Anhangelaast mit Bremse <u>6800</u> kg			

AUSRÜSTUNG §)
Elektr. Anlage 12 V
Fernlicht 2/HELLA E1 Lichtlupe vorhanden
Abblendlicht 2/Duplo, asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer
Markierlicht 2/HELLA K 11743/44 Nebellampen _____
Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 102 (dB) A
Scheibenwischer 2/elektrisch (Waschanlage vorhanden
Schlusslicht 2/ULO K 33255 Rückstrahler 2/separat
Stoplicht 2/ULO K 33255 Rückfahrlampen _____
Kontroll-Nr. -Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/~~breitformat~~
Rückspiegel 2/an Türen Geschw. -Messr km/h+Tachogr.
Richtungsblinker /mit Kontrolllampe
Vorn g=HELLA K22715 seitl g=S H K22771 hinten g=ULO K 33255
Warnblinkeranlage vorhanden Arbeitslampen _____
1/Unterlegkeil 240 x 175 x 160

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen
Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 86
Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
Typenschein-Nummer CH 3401 53
Karosserieform je nach Fahrzeug
Plätze: Total 2 od. 3 (Vorn) _____
Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D
PS 24.0
Nutzlast Je n. Fz. Hubraum 4713
Gesamtgew. 8500 Anhängelast _____
Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. = F 86- 572.00.085

- +) Ausführungen: Radstände 3500/3900/4150/4750 mm Abmessungen und Spurbreite kontrollieren
§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung
Schlieren, 4.3.70 / 2.6.1970
Genf, 15.4.1970

Die Prüfungskommission