

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Lastwagen (Fahrgestell) | Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHTEL | Typ F 221 K-22-CH | Typenschein-Nummer CH 3401 60 |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "F 221" beidseitig an Führerkabine.
 "F 221 K-22-CH" auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine auf Spritzwand.
 "CH" bei Fahrgestell-Nr.

Fahrstellnummer eingeschlagen rechts, seiti. vorn u. hinten a. Längsträger + a. Hersteller-Plakette.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "6R 1315-524-24U" rechts, seiti. Mitte a. Block angeklebte Plakette.
 Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Kassel (D) Importeur VALLET SA., Aesch/BL

| | |
|--|---|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>3</u> Anz. Räder <u>10</u> Antrieb <u>auf alle HR</u> | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> |
| Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> | Marke <u>HANOMAG-HENSCHTEL/Treibst. D</u> |
| Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, IB *</u> | Typ <u>6R 1315-524-24 U</u> |
| Hilfsbremse <u>Stopfix m. Druckl.-Dauerbremse Staudr., pneum. betät.</u> | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u> |
| Stellbremse <u>Unterst., a. alle HR Anhängerbr. 2-Leiter, ind. a. Mittel</u> | Bohrung <u>130</u> Hub <u>150</u> |
| Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>6x2</u> Achskreis | Hubraum <u>11940</u> cm ³ Steuer-PS <u>60,81</u> |
| Diff. Sperre <u>vorhand. +</u> Zughaken <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>82</u> km/h | Leist.-PS <u>242</u> DIN bei <u>2150</u> U/min |
| KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u> | Kühlung <u>Wasser</u> |
| <u>(Kippkabine) **</u> Schiebedach | Lärm <u>86</u> dB (A) bei <u>2500</u> U/min |
| Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> (a. Wunsch = 3 Plätze (Einzelitze)) | Lärmdämpfung <u>1 Tonf 1000xØ280 ++</u> |

| | |
|-------------|--|
| ABMESSUNGEN | Spurweite v <u>1990</u> H <u>1730</u> |
| | Spurkreis L <u>15,8</u> R <u>15,7</u> |
| Achsabstand | <u>3390</u> / (Doppelachse 1310) |
| | <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge | <u>6180</u> _____ |
| Breite | <u>2300</u> _____ |
| Höhe | <u>2800</u> _____ |
| Ueberhang V | <u>1400</u> _____ |
| H | <u>1380</u> _____ |
| S | _____ |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| GEWICHTE | <u>Vorn</u> | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht | _____ | <u>je nach Aufbau</u> | _____ | _____ |
| Nutzlast | _____ | <u>je nach Aufbau</u> | _____ | _____ |
| Total | _____ | _____ | _____ | <u>16000</u> |
| Fabrik-Garantie | <u>6000</u> | <u>8000</u> | <u>8000</u> | <u>22000</u> |
| Reifen-Dimens. | <u>10.00- 20 Multiply</u> | | | _____ |
| Tragkraft p. Achse | <u>6000</u> | <u>10800</u> | <u>10800</u> | <u>(7.75)</u> |
| | <u>Gesamtzuggewicht</u> | | | <u>38000</u> |
| Fabrikgar. max. | _____ | _____ | _____ | <u>kg</u> |
| Fabrikgar. max. Anhängelast | _____ | _____ | _____ | <u>16000 kg</u> |

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
Fernlicht 2/ CR (E) K 11656 Lichthupe vorhanden
Abblendlicht 2/ CR (E) asymm. Standlicht 2/ A (E) i. Scheinw.
Markierlicht V=K11743/H=K11431 Nebellampen _____
Warnvorrichtung 1/ elektr. od. Druckluft §) Lautstärke §) 92 (dB) A
Scheibenwischer 2/ elektrisch (1-Stufe) Waschanlage vorhanden
Schlusslicht 2/ HELLA K 23354 Rückstrahler 2/ I (E)
Stoplicht 2/ HELLA K 23354 Rückfahrlampen _____
Kontroll-Nr.-Bel 1/ links komb. Schildform Hochformat/
Rückspiegel 2/ an Kabine Geschw.-Messer km/h+Tachogr.
Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe [+Tourenz.
Vorn G = 4 (E) seittl. _____ hinten G = K 23354
Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
1/ Unterlegkeil 440 x 220 x 190

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen
Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL
F 221 K-22-CH
Typenschein-Nummer CH 3401 60
Karosserieform je nach Fahrzeug _____
Plätze: Total 2 (a/Wunsch: 3)
Leergewicht 1t. Waag- Treibstoff D
schein PS 60,81
Nutzlast je nach Fz. Hubraum 11940
Gesamtgew. 16000 Anhängelast _____
Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des gepr. Fahrzeuges: 153925-CH

*) Betriebsbremse: 1. Kreis auf Mittelachse + Anhänger; Drucksicherungsventil für Steuer-
2. Kreis auf Vorder- + Hinterachse. [+Speiseleitung.]

Manometer: Vorratsdruck 1- und 2.-Kreis + komb. Kontrolllampe sowie Manometer Handbremsebeh.

***) Kippkabinensicherung: 3 Stufen + Bolzen für Endstellung.
Bremsverzögerung und Anfahrvermögen mit 22 t i.o.

+) Differentialsperrern in den Antriebsachsen sowie zusätzlich zwischen Doppelachse.

++) Luftablass-Geräusch: 82 dB/A mit 30 cm Schlauch ϕ 16 mm am Druckregler.

§) Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Wenn Druckluftthorn, Lärm messen.

Ort und Datum der Prüfung
Aesch, 27.10.70

Die Prüfungskommission