

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	Typ F 35 - Diesel	Typenschein-Nummer CH 3401 83
------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "HANOMAG-HENSCHEL" vorn links am Fahrzeug.  
"F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Herstellerplakette rechts  
in Kabine beim Einstieg.  
Ab Fahrgestellnr: 6 700 001

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts auf Längsträger sowie auf Herstellerplakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.915" hinten links auf Motorblock (Vorzahl zu Motornr.)  
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL, Hannover/D Importeur VALLET AG., Aesch BL

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb, Vorderräder	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>-</u>	Marke <u>MERCEDES</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch 1-Kreis IB, a.W. lastabh. Brems-</u>			Typ <u>OM 615.915</u>	
Hilfsbremse)	<u>mech. IB auf</u>	(	<u>kraftregler a. HA</u>	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse)	<u>Vorderräder</u>	Anhängerbr.	<u>-</u>	Bohrung <u>87</u>	Hub <u>83,6</u>
Getriebeart	<u>mech. synchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>4</u>	Hubraum <u>1988</u>	cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>10,12</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken	<u>-</u>	Höchstgeschwind.	<u>90</u> km/h
				Leist.-PS <u>55</u>	(DIN) bei <u>4200</u> /min

KAROSSERIEFORM		Anz. Türen		Kühlung	<u>Wasser</u>
	<u>Frontlenker-Kabine</u>	Schiebedach		Lärm <u>81</u>	dB (A) bei <u>4200</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3*</u>	; vorn <u>3</u>	; Mitte		Lärmdämpfung 1 Topf <u>600 x 150</u> φ	
		; hinten			
		; Stehplätze			

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1370</u> H <u>**</u> )	
	Spurkreis L <u>+</u> R <u>+</u> )	
Achsabstand	<u>++</u> / ( / / )	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>++</u> )	_____
Breite	<u>1810</u>	_____
Höhe	<u>2040</u>	_____
Ueberhang V	<u>1130</u>	_____
H	<u>++</u> )	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			_____
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>			_____
Total	_____	_____	_____	<u>3300</u>
Fabrik-Garantie	<u>1600</u>	<u>1750</u>	_____	<u>3300</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15XC</u>	<u>8 PR</u>	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,5)</u>	<u>1750 (4,5)</u>	_____	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhangellast			_____ kg

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe a. Fernlicht

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht -- Nebellampen --

Warnvorrichtung 1/ elektr. 1 Ton Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektr. 2 Stufen Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen --

Kontroll-Nr. -Bel. 3/ HELLA K 12895 Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer Km/Std.

Richtungsblinker 4

Vorn 2/ 4. (E) g. seittl. -- hinten 2/ 2a (E) g.

Warnblinkanlage -- Arbeitslampen --

Zusätzliche Lichter --

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL; F 35

Typenschein-Nummer CH 3401 83

Karosserieform --

Plätze: Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht lt. Waag- Treibstoff D

Nutzlast schein PS 10,12

Gesamtgew. 3300 Hubraum 1988

Anhängelast --

Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestellnr. des geprft. Fahrzeugs: ab 6 700 001

§) Ausrüstung: Bei der Einzelabnahme kontrollieren; Gesamtbreite darf mit original Beleuchtung (Abblend- u. Standlicht) 2080 mm nicht überschreiten.

\* ) Anz. Plätze: Für 3 Plätze muss der Abstand zwischen oberem Kugelkopf und Schalthebelkopf mindestens 650 mm betragen.

\*\* ) Spurweite hinten: 1400 oder 1730 mm

+ ) Spurkreis: Bei Einzelabnahme kontrollieren.

+ ) Achsabstand: von 2800 bis 3880 mm Fahrgestell-Länge: bei Einzelabnahme kontrollieren

Ueberhang hinten : " "

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 18.5.71

Die Prüfungskommission