

Lieferwagen (Fahrgestell)	HANOMAG-HENSCHEL Schlumpf + Denzler	Typ F 35	Typenschein-Nummer CH 3401 84
------------------------------	--	-------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette (Schlumpf + Denzler), rechts oben auf Radkasten, in Kabine.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich auf Rahmenlängsrohr
 Motorzeichen eingeschlagen "16 AMW" hinten, rechts auf Zylinderkopf.
 Hersteller HANOMAG & Schlumpf & Denzler, Zug Importeur -

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>	Typ <u>16 AMW (A 60)</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, Kabel, [auf alle 6 Räder*)</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>) auf die VR</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2 od. 3 (mit Mittelsitz vorn)</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x ø 150)</u>

ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1350 H 1600</u> Spurkreis <u>L16,75R 16,85</u>
Achsabstand <u>3480-3880</u> mm
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>5700</u>
Breite <u>1810</u>
Höhe <u>2000</u>
Ueberhang V <u>1110</u>
H <u>710</u>
S <u>-</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>-</u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Fabrik-Garantie	<u>1600</u>	<u>-</u>	<u>2200</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 XC</u>	<u>-</u>	<u>6.00-9</u>	<u>10PR</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u>	<u>-</u>	<u>2200</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhangelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichtupe. vorhanden

Abblendlicht 2/Duplo, asymm. Standlicht 2/A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/SAW A 3073 Rückstrahler -

Stoplicht 2/SAW A 3073 Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/aussen an Türen Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker /mit Kontrolllampe

Vorn g = §) seitl. - hinten 2/SAW A 3073

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL
Schlumpf+Denzler F 35

Typenschein-Nummer CH 3401 84

Karosserieform -

Plätze : Total 2 od. 3 (Vorn) -

Leergewicht lt. Waag- Treibstoff B

Nutzlast schein PS 8,26

Gesamtgew. 3500 Hubraum 1622

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: F 35-6733110

- +) Auspuffrohrende nach links gerichtet, muss BAV Art. 21, Abs. 2 entsprechen, und zudem an der Karosserie befestigt sein.
- §) Blinker vorn : Wenn Fahrzeuglänge über 6 m, müssen die Sichtwinkel den Anordnungen III oder IV entsprechen.
- Abmessungen, Gewichte und Ausrüstung müssen bei der Einzelabnahme festgelegt oder kontrolliert werden.
- *) Ab 1.1.1972 müssen die Fahrzeuge mit einer 2-Kreisbremse ausgerüstet sein.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 18.5.71

Die Prüfungskommission