

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen-Fahrgest.	F I A T		6 8 2 N 2		1961	3 ' 4 0 5
Merkmale "682 N 2" rechts auf Kabinenfrontwand. - "APP. IGM 12480 M" auf Hersteller-Plakette in Kabine links der Lenkung						
Hersteller des Fahrgestells			Betriebsstoff		Anzahl Zyl.	
F I A T, Torino (I) - Importeur FIAT Suisse SA, Genève			Diesel		6	
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Längsträger, links vom Haken + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn auf Motorblock oben					
Motor-Typ	203.0/92 - Reihenmotor, senkrecht, direkte Einspritzung, Wirbelkammer					
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Auspuffbremse, mechanisch betätigt			
Zyl.-Inhalt	10'676 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Zweileiter, direkt			
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Seitw./Spill			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2 x 4=8	Zughaken	nach Wunsch	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V.		2'065	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	59	Spur H.	1'840	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 14,70/14,00			
Fussbremse	Druckluft, 2-Kreis, auf alle Räder					
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
leer m. Kab.	3'410	2'750	6'160	Dimension	12.00-20	12.00-20
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	3'750	3'750
Gesamtgew.			14'500		Multiply	TM 1/61
Fabrikgarant.	4'800	11'200	16'000		doppelt	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	32'000 **			Anzahl Türen	2 (Kabine)	
Lenkung: Lage	links oder rechts - Front			Motor-Marke	FIAT	
Bohrung	125			Hub	145	
Karosserie-Form	geschlossene Frontkabine					
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn 2	Mitte	hinten	)
Sozialsitz	Seltenwagen					
				Aussenmasse in mm		
				Länge		7'000
				Breite *)		2'500
				Höhe		2'710
				Radstand		3'800
				Oberhang H.		1'910
				Innenmasse in mm		
				Länge		
				Breite		
				Höhe		
				Höhe seitl.		
				( 165 - SAE		
				Brems-PS ( 148,5 DIN		
				Steuer-PS 54,37		

+) )

Scheinw. Marke	2/ SIEM E 3 asymmetrisch	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	2/ Duplo	
Standlichter	2/ separat, neben Scheinwerfer	
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ pneumatisch (Druckluft)
Schlusslicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Klang)+Druckluft(2-Kl.)
Rückstrahler		Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt 2 x 12	
Lärmmessung	82-83 dB bei 1'900 U/min	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* ) Breite: 2'500 mm. - Es gelten die Bestimmungen für Fahrzeuge über 2'300 mm Breite, die ab 1.4.61 mit einem Schild gemäss BRB 21.10.60, Art. 9, Ziff. 2 und Anhang 2, gekennzeichnet sein müssen.
  - \*\* ) Leistungsgewicht: Ab 1.1.64 muss das Gesamtzuggewicht bei neu immatrikulierten Fahrzeugen, entsprechend der Nutzleistung herabgesetzt werden (BRB 21.10.60).
  - + ) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.  
Markierlichter: Müssen nach Vorschrift angebracht werden.
- Abstand Fahrgestell / Reifen: Zu klein. - Minimum 30 mm.

Diese Karte ersetzt TS 3'405 vom 28.2.61  
Brems-PS/ Fabrikgar. max.Gesamtzuggewicht

(21.3.62.)

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Genf, 28.2.61.