

EIGENÜBUNGSSCHIE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Lastwagen (Fahrgestell) H I N O K M ... \* ) CH 3405 01

ERKENNUNGSMERKMALE "HINO" und "KM" auf Vorderwand  
 "KM ..." vor Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-Plakette, rechts, in Kabine

Fahrstellnummer eingeschlagen rechts, vorn, seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "DM 100" links, hinten auf Block  
 Hersteller HINO Motors Ltd, Tokyo (J) Importeur MOTIM SA, Lausanne +)

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR	Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>-</u>	Marke	<u>HINO</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Betriebsbremse	<u>hydr.2-Kr.IB, Unterdr.-Unterstütz.auf 2-Kreise</u>			Typ	<u>DM 100</u>		
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB</u>	Dauerbremse	<u>Staudruck §)</u>	Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl.	<u>6</u>
Stellbremse	<u>auf HR</u>	Anhängerbr.		Bohrung	<u>90</u>	Hub	<u>113</u>
Getriebeart	<u>mech.synchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>5</u>	Hubraum	<u>4313</u>	cm <sup>3</sup> Steuer-PS	<u>21,97</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken	<u>-</u>	Höchstgeschwind.	<u>87</u>	km/h	
				Leist.-PS	<u>90</u>	(DIN) bei	<u>3000</u> U/min

KAROSSERIEFORM	<u>Frontlenkerkabine</u>	Anz. Türen	<u>2</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>
	Schiebedach		<u>-</u>	Lärm	<u>82</u> dB (A) bei <u>3000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL	<u>3</u>	vorn	<u>3</u>	Mitte	<u>-</u>
		hinten	<u>-</u>	Stehplätze	<u>-</u>
				Lärmdämpfung	<u>1/Topf 500xØ 190</u>

ARMESSEUNGEN	Spurweite V <u>1508</u>	H <u>1480</u>
§)	Spurkreis L <u>13,2R</u>	<u>13,2</u>
Achsabstand :	<u>3300 *</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5640</u>	
Breite	<u>1990</u>	
Höhe	<u>2270</u>	
Ueberhang V	<u>940</u>	
H	<u>1400</u>	
S	<u>-</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>			
Total				
Fabrik-Garantie	<u>2700</u>		<u>5700</u>	<u>8400</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50 R 16 12PR od. 8.25 R 16 12PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2800 (6,0)</u>	<u>5700(6,5)</u>	<u>od. 5860(5,5)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht <u>10000</u> kg			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v  
 Fernlicht 4/KOITO 13H20 + 13R20  
 Abblendlicht 2/13R20 Standlicht F23.31/41  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen: K 8292  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) 100 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)  
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen 1/separat  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/separat, links Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw. -Messer + Tachygraph  
 Richtungsblinker 4/Anordnung III  
 Vorn-seitl.: IKI F23.31 + F23.41 hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_  
 Unterlegekeil: 285 x 180 x 150

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Lastwagen  
 Marke & Typ HINO K M ... \*)  
 Typenschein-Nummer CH 3405 01  
 Karosserieform \_\_\_\_\_  
 Plätze: Total 3 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D  
 PS 21,97  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 4313  
 Gesamtgew. 8400 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = KM 400 16202  
 \*) Modelle: KM 400 = Radstand 3300 mm  
 KM 410 = Radstand 3360 mm  
 KM 450 = Radstand 4200 mm  
 +) Generalvertretung für die Schweiz: MEILI Fahrzeugbau AG, Schübelbach  
 §) Staudruckbremse, Masse, Gewichte u. Ausrüstung bei der Einzelabnahme prüfen. (Summer für Rückwärtsfahrt muss demontiert werden)

Bern, 2.6.71 / Lausanne, 13.1.72 / Schübelbach, 26.5.72  
 Füllinsdorf, 13.3.73 / Frauenfeld, 17.5.73