

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Kleinmotorrad	MOTOBECANE		A V 88 - Mobylette Mobymatic		jahr	Nr.	
					1961	3' 4 2 0	
Merkmale "AV 88" rechts auf Zylinderkopf auf Hersteller-Plakette. - Ab Rahmen-Nr.					3'012'000		
	Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 1		
Hersteller des Fahrgestells	MOTOBECANE, 16 rue Lesault. Pantin (Seine) (F)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf unterer Motorbefestigung						
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn auf Motorgehäuse u.rechts oben auf Zylinder a.Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	A V 88 - Einzylinder, Zweitakt						
Lage des Motors	Mitte		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	49,9	cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	2		Getriebeart automatisch *)		Seilw./Spill	Länge 1'788	
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		Zughaken	Breite 690	
Antrieb	a.Hinterrad (K.)		Geschw. 1. Gang		Spur V.	Höhe 970	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 50 *)		Spur H.	Radstand 1'130	
Anzahl Reifen	2		Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H.	
Fussbremse	(mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts, auf das Vorderrad						
Handbremse	(mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff links, auf das Hinterrad						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	25	26	51	Dimension	2.25-18	2.25-18	Länge
Nutzlast	21	49	70	Pneu-Tragk.	80	80	Breite
Gesamtgew.	46	75	121		Cyclomoteur renforcé		Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke MOTOBECANE			Brems-PS 2
Bohrung 39				Hub 41.8			Steuer-PS 0.25
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total 1			(vorn	Mitte	hinten 1)	Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen			

Scheinw. Marke	1/ LUXOR 109	15 W	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo	15 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ elektrisch	12 V/0,5 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ separat	∅ 50 mm	Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h VEGLIA
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	/ 17 W	
Lärmmessung	76	dB bei 5:300 U/min bzw. 50 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen Modell mit Pedalen ausgerüstet.

*) Kraftübertragung: Durch doppelte Fliehkraftkupplung, Riemenscheibe und Keilriemen, Zahnrad, Kette und Zahnkranz, Sekundärübersetzung 11 x 54 Zähne, automatischer Gangwechsel, Uebersetzung des kleinen Ganges = 21,64 Uebersetzung des grossen Ganges = 11,8 ein Hebel auf der Riemenscheibe des Tretlagers erlaubt die Benützung des Fahrzeuges als Fahrrad.

***) Reifen: Oder 22 1/2 x 2 1/4".

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 14.3./29.3.61

Die Typenprüfungskommission