

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Kleinmotorrad	MOTOBECANE		A V 89 - Mobylette Mobymatic		jahr	Nr.	
					1961	3' 4 2 1	
Merkmale "AV 89" rechts auf Zylinderkopf, auf Hersteller-Plakette. - Ab Rahmen-Nr. 2'323'180							
			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrgestells		MOTOBECANE, 16 rue Lesault, Pantin (Seine) (F)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts auf unterer Motorbefestigung					
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn auf Motorgehäuse u.rechts oben auf Zylinder a.Hersteller-Plakette					
Motor-Typ		A V 89 - Einzylinder, Zweitakt					
Lage des Motors		Mitte Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart automatisch *)		Seilw./Spill		Länge 1'790	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge		Zughaken		Breite 710	
Antrieb	a. Hinterrad (Kette)	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 1'000	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 65 *)		Spur H.		Radstand 1'160	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.	
Eussbremse (mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts, auf das Vorderrad)							
Handbremse (mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff links, auf das Hinterrad)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	25	28	53	Dimension	2.25-18	2.25-18	Länge **)
Nutzlast	18	52	70	Pneu-Tragk.	80	80	Breite
Gesamtgew.	43	80	123	Cyclomoteur renforcé		Höhe	
Fabrikgarant.						Höhe seitentl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke	MOTOBECANE		Brems-PS 2,7
Bohrung				Hub	41,8		Steuer-PS 0,25
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen			

Scheinw. Marke	1/ LUXOR 109	15 W	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo	15 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ elektrisch	12 V/0.5 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ separat	Ø 50 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h VEGLIA
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt / 17 W	
Lärmmessung	76	dB bei	6:100 U/min bzw. 60 km/h

Bemerkungen und Ausnahmen

Modell mit Pedalen ausgerüstet.

***) Kraftübertragung:**

Durch doppelte Fliehkraftkupplung, Riemenscheibe und Keilriemen, Zahnrad, Kette und Zahnkranz,
 Sekundärübersetzung = 12 x 48 Zähne,
 automatischer Gangwechsel,
 Uebersetzung des kleinen Ganges = 19,96
 Uebersetzung des grossen Ganges = 11,13
 ein Hebel auf der Riemenscheibe des Tretlagers erlaubt die Benützung des Fahrzeuges als Fahrrad.

*****) Reifen:**

Oder 22 1/2 x 2 1/4".

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 14.3./29.3.61

Die Typenprüfungskommission