

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ Mobylette	Modell-	Typenschein	
Kleinmotorrad	MOTOBECA NE			SP 50 - Mobyomatic Spezial	jahr	Nr.	
					1961	3' 4 2 2	
Merkmale "SP 50" rechts auf Zylinderkopf, auf Hersteller-Plakette. - "Speciale" links auf Ketten-							
schutz. - Ab Rahmen-Nr. 2'458'001			Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		MOTOBECA NE, 16 rue Lesault, Pantin (Seine) (F)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf unterer Motorbefestigung							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn auf Motorgehäuse u. rechts oben a. Zylinder a. Hersteller-Plakette							
Motor-Typ SP 50 - Einzylinder, Zweitakt							
Lage des Motors		Mitte Motorbremse					
Zyl.-inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart automatisch *)		Seilw./Spill		Länge 1'810	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge		Zughaken		Breite 550	
Antrieb	a. Hinterrad (K.)	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 900	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 60 *)		Spur H.		Radstand 1'170	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.	
Fussbremse / mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts, auf Vorderrad							
Handbremse / mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff links, auf Hinterrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	27	28	55	Dimension	23 x 2	23 x 2	Länge
Nutzlast	23	47	70	Pneu-Tragk.	80	80	Breite
Gesamtgew.	50	75	125		Super verstärkt		Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke MOTOBECA NE		Brems-PS 2,7	
Bohrung 39			Hub 41,8		Steuer-PS 0,25		
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sozlussitz				Seitenwagen			

Scheinw. Marke	1/ LUXOR	109	15 W	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo		15 W	
Standlichter				
Nebellampe				Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ elektrisch	12 V/0.5 W		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ separat.	Ø 50 mm		Rückblickspegel
Stoplicht				Geschwindigkeitsmesser km/h VEGLIA
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt	/ 17 W	
Lärmmessung	76	dB bei	6000 U/min bzw. 60 km/h	
Bemerkungen und Ausnahmen	Modell mit Pedalen ausgerüstet.			

- *) Kraftübertragung: Durch doppelte Fliehkraftkupplung, Riemenscheibe und Keilriemen, Zahnrad, Kette und Zahnkranz, Sekundärübersetzung = 12 x 48 Zähne, automatischer Gangwechsel, Uebersetzung des kleinen Ganges = 19,96 Uebersetzung des grossen Ganges = 11,13 ein Hebel auf der Riemenscheibe des Tretlagers erlaubt die Benützung des Fahrzeuges als Fahrrad.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 14.3./29.3.61

Die Typenprüfungskommission