

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	INTERNATIONAL	1310 4x4 (Motor: V 392 E)	CH 3423 07

Hersteller	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY, Chicago, Illinois (USA)		
Erkennungsmerkmale	"1310 4x4" auf Hersteller-Plakette, "Q3A....." Vorsiffern der Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	links, hinter in Türe		
Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich auf Längsträger		
Motor kennzeichen	"V 392 E" rechts vorn unten auf Block (Nocken)		
Hauptimporteur	Aktiengesellschaft ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf		
Geprüftes Fahrzeug	3Q3AODHR 2150q	Unveränderliche Zeichen im Typencode	'1310 4x4' + 'Q3A.....'

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 6
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydr. Unterstützung
Getriebe	mechanisch vollsynchronisiert
Anzahl Gänge	2 x 4 Achsantrieb Allrad/v-ausschalt.
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken auf Hinterräder
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit sep. Kontrollampe

MOTOR			
Marke	I H C	Typ	V 392 E
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	104,77	Hub	92,55
Hubraum	6401	Steuer-PS	32,60
Leistungs-PS	168 SAE-net	bei U/min	3600
Lärm	82	dB/A bei U/min	3600
Schalldämpfer	1 Tonf. 630x200x110		
Abgasprüfung	2,5 % CO (800 U/min) + CVS-Test (USA) *		
Entstörung	RAV, Anzahl 8 Ziffer 4 "D"		

KAROSSERIE		Normalkabine	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph/ km/h
Sicherheitsgurten		Rückspiegel	innen + li + re
Unterlegkeil	1/315x150x160 Zugvorrichtung -		
Diebstahlsicherung			
Anzahl Plätze	t 3 v 3	M	h
MASSE			
Länge	innen 5450 aussen	Achsabstände	3335 /
Breite	2170		/
Höhe	2000		Spurweite v 1630 h 1690
Ueberhang	s	Spurweiten	v -
	v		h -
	h	Spurkreis	l 17,2 r 16,7
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

GEWICHTE		vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau			
Nutzlast				
Gesamtgewicht				
Fabrikgarantie	1975	4063	5940	
Reifengrösse	7.50-16 LT	7.50-16 LT	(Varianten	
Ply / atü	B / 4,0	B / 4,0	vgl. Bemerkungen)	
Tragkraft	2200	2200		
für V max	120 km/h	120 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst				
Garantierte Anhängelast ungebremst				
Garantiertes Gesamtzuggewicht				
Geprüfte Anhängelast				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller				120 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen				km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	SEALED BEAM DOT		
Zusatz-Fernlichter			
Abblendlichter	SEALED BEAM DOT		
Standlichter	A (E)		
Nebellichter			
Bremslichter	ULO CH 1 0533 01+	Schlusslichter	ULO CH 1 0533 01+
Richtungsblinker	v l (E)	s	h ULO CH 1 0533 01+
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v A (E)	s vorhanden	h
Lichthupe	Kontroll-Nr. Bel. l/sep. links		
Scheibenwischer	2 Blatt	mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	SPARTON Hi	(94) dB/A	
		() dB/A	
		() dB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	INTERNATIONAL	1310	4x4
Typenscheinnummer	CH	3423 07	
Karosserie			
Plätze total	3	vorn	3
Leergewicht		Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	32,60
Gesamtgewicht	5940	Hubraum	6401

REMARKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Anbringungsort der EFA-Bestätigungsvignette = links hinten auf Ventildeckel
- +) Schluss- Bremslichter sowie Richtungsblinker hinten, Variante: BOSCH, K 13282

Ort und Datum der Prüfung
 Bellach, 18.2.74 / Bern, 22.3.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG