

Fahrzeugart 30) Lieferwagen	Fabrikmarke I S U Z U	Typ K B 4 8 (4x4) (Pick-Up / Doppelkabine)	Typenschein-Nummer CH 3427 10
---------------------------------------	---------------------------------	--	---

Hersteller ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette - Fahrgestellnummer "JAAKB4800....."
Herstellerplakette im Motorraum, auf Kühlertraverse
Fahrgestellnummer rechte, Mitte seitlich auf Längsträger
Motorzeichen "19E" links, hinten seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Importeur GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Fahrgestell	Motor	Typ	G 200 Z (19E)
Anzahl Achsen/Rreifen 2 / 4	Marke ISUZU	Typ	
Federung v=Drehstab-, h=Blattfederung, Stossdämpfer v+h Kugelumlauf	Bauart Reihe	Takte	4
Lenkung Allrad, v= ausschaltbar	Treibstoff B	Lage	vorn
Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR	Kühlung Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR	Bohrung 87,0	Hub	82,0
Hilfsbremse wie Hilfsbremse	Hubraum 1949	Steuer-PS	9,93
Feststellbremse -	Leistung kW 58 (ISO)	bei min-1	4600
Dauerbremse -	Md-max Nm 137	bei min-1	2800
2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert	Entstörung Art: D	Schalldämpfer 1 Topf 525 x ø 163 mm	*)
		Kennzeichen: 894247198 oder	
		" 894172459	

Karosserie/Ausrüstung Brücke §)	Gewichte vorn	hinten	Total
Anzahl Türen 4	Leergewicht 750	580	1330
Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E)	Gewichtsverteilung 75	945	1020
Unterlegteile -	825	1525	2350
Diebstahlsicherung -	Fabrikgarantie 185 R 14 C	185 R 14 C	2350
Treibstofftank 1/72 lt/Stahl	Reifengrösse 8 / 4,5	8 / 4,5	
Warmmörtung MITSUBA EG 28023 oder andere homologierte	Ply/bar 1615	1615	
	Tragkraft 140	140	
	für Vmax 5 J x 14, ET 30 mm, Stahl		
	Feigen 5 J x 14, ET 30 mm, Stahl		

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3	Masse innen 1540 aussen 4860	Achsabstand 2995	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 2200 / 675	mech. Getriebe 2200 / 675	autom. Getriebe -
	Länge 990/1415	Doppelachse v h -	Garantiertes Gesamtzuggewicht -		
	Breite 420	Spurweite v h 1340 -	Geprüfte Anhängelast 2200 (Art. 67/5)	VRV beachten	
	Höhe -	Spurweite h 1300 -	Garantierte Dachlast -		
	Überhang vorn 1080	Spurkreis ø 13100 r 12900	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 140		km/h
	Überhang hinten 1080	Spurkreis ø 145/170	gemessen kn/h bei min-1	Motor	Zapfweile
	Bodenfreiheit 175/185	beladen			

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt dB/A	Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	I-A		dB/A	min-1	
m8	4,56	78,5	69,0	3450	aa)
m10	4,56	73,5	69,0	3450	aa)

F	G	H	J	R		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer
Getriebe	I-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m8	4,56	11,66	1,48	1,61	0,2 900	24 0201 01
m10	4,56	11,66	1,48	1,61	0,2 900	24 0201 01

F	G	K	L	M	N	R
---	---	---	---	---	---	---

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	Lieferwagen	
Marke und Typ	ISUZU KB 48 (4x4)	
Typenschein-Nr. CH	3427 10	
Karosserie	Brücke	
Plätze	Total 5	vorn 2
Leergewicht	1330	Treibstoff B
Nutzlast	1020	Hubraum 1949
Gesamtgewicht	2350	Steuer-PS 9,93

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschkämpfung: Motorhaubeninnenseite mit schalldämmendem Material ausgekleidet, Viscolüfter ϕ 380 mm, 7 Blatt.
- §) Ausrüstung : Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt, Kotschutzlappen hinten erforderlich, E-homologiertes Signalhorn wird hinter Loch in Kühlertraverse links montiert (Lautstärke).

Ort und Datum der Prüfung Studen, 29.10.84
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 29.10.84
03.04.85 - Schalldämpferkennzeichen / Getriebe m10 - Ad

Eldg. Typenprüfstelle