

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Packard Motor Car Comp., Detroit (USA) Marke: PACKARD

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): 6 Six Serie 22 Treibstoff: Benzin

Mod. 2282 Sedan

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1800 kg	960 kg	840 kg

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 5-6 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (Plakette) unter Motorhaube, links an Torpedo, oben

Achsenabstand: 3050 mm Spurweite: vorn 1500 mm hinten 1530 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 13,6 m rechts 13,5 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn 6.50 X 16" 4 Ply hinten 6.50 X 16" 4 Ply

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 210 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: seitlich an Motorblock, links, Mitte

Hersteller des Motors: Packard Motor Car Comp. Typ: Six Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 88,898 mm Kolbenhub: 107,95 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 4020 cm³ Bremsleistung: 105 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 20,475

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch..... Wirkend auf 4 Räder.....
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam..... Abblendsystem: ohne Abblendkappe.....
Stand- bzw. Markierlichter: 2, unter Scheinwerfer.....
Schlusslicht: 2..... Stopplicht: 2..... Nummerbeleuchtung: 1, Mitte.....
Winker: — System: — Lage: —
Blinker: 4¹⁾ System: Scintilla u. USA..... Lage: 2 vorn, 2 hinten.....
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Zweiklanghorn²⁾.....

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine..... Hersteller: Packard Motor Car Comp.....
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — Innenbreite: — Fläche: —
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1685 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1970 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 5210 mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm
Anzahl Türen: 4.....

Bemerkungen: 1) Die vordern Blinker werden separat von den Standlichtern durch den Importeur angebracht.

2) Schalter einbauen

Datum und Ort der Prüfung des Types: Bern, 27. 8. 48.....

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.